


adaptor
bnc 50 Ω plug - TNC 50 Ω jack

51S156-K00N5

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	BNC side:	IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120
	TNC side:	IEC 60169-17, MIL-PRF-39012, DIN EN 122200

Documents

N/A

Material and plating**Connector parts**

Center contact BNC and TNC side
Outer contact BNC and TNC side
Body
Dielectric
Gasket

Material

CuBe
Brass
Brass
PTFE
NeopreneCR 50C6

Plating

AuroDur®, gold plated
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

adaptor
bnc 50 Ω plug - TNC 50 Ω jack

51S156-K00N5**Electrical data**

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 10 GHz
Return loss	≥ 35 dB, DC to 1 GHz ≥ 30 dB, 1 to 2.5 GHz ≥ 20 dB, 2.5 to 4 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 × √ f [GHz] dB, DC to 4 GHz
Insulation resistance	≥ 5 × 10 ³ MΩ
Center contact resistance	≤ 1.5 mΩ, BNC and TNC side
Outer contact resistance	≤ 1 mΩ, BNC and TNC side
Test voltage	1500 V rms
Working voltage	400 V rms
Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0)	≤ 80 W @ 2 GHz

Mechanical data

	BNC side	TNC side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Center contact captivation: axial	≥ 15 N	≥ 15 N
Coupling test torque	N/A	max. 1.7 Nm
Recommended torque	N/A	0.46 Nm to 0.69 Nm

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Shock	MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. G
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 19.2 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Chr. Entfellner	17/07/08	Sa. Krautenbacher	18.03.14	e00	14-0352	T. Krojer	18.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9