


PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0760557605](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies](#)  
**Description:** [Impact™ 100 Ohm 5 Pair Vertical Backplane Header, Left Guided, Right Endwall, 16 Columns, 240 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free](#)

**Documents:**  
[3D Model](#)  
[Drawing \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-76060-999 \(PDF\)](#)  
[Application Specification AS-76060-990 \(PDF\)](#)  
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Agency Certification</b>    |                                                                   |
| UL                             | E29179                                                            |
| <b>General</b>                 |                                                                   |
| Product Family                 | Backplane Connectors                                              |
| Series                         | <a href="#">76055</a>                                             |
| Application                    | Conventional, Mezzanine                                           |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                                      |
| Component Type                 | PCB Header                                                        |
| Overview                       | <a href="#">Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies</a> |
| Product Name                   | Impact™                                                           |
| UPC                            | 883906414443                                                      |
| <b>Physical</b>                |                                                                   |
| Circuits (Loaded)              | 240                                                               |
| Circuits (maximum)             | 240                                                               |
| Color - Resin                  | Black                                                             |
| Durability (mating cycles max) | 200                                                               |
| First Mate / Last Break        | No                                                                |
| Flammability                   | 94V-0                                                             |
| Guide to Mating Part           | Yes                                                               |
| Keying to Mating Part          | None                                                              |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                                      |
| Material - Plating Mating      | Gold                                                              |
| Material - Plating Termination | Tin                                                               |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                                    |
| Net Weight                     | 8.634/g                                                           |
| Number of Columns              | 16                                                                |
| Number of Pairs                | 5                                                                 |
| Number of Rows                 | 15                                                                |
| Orientation                    | Vertical                                                          |
| PC Tail Length                 | 1.40mm                                                            |
| PCB Locator                    | No                                                                |
| PCB Retention                  | Yes                                                               |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                                            |
| Packaging Type                 | Tray                                                              |
| Pitch - Mating Interface       | 1.90mm                                                            |
| Pitch - Termination Interface  | 1.90mm                                                            |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                                           |
| Polarized to PCB               | Yes                                                               |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                                    |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                                      |
| <b>Electrical</b>              |                                                                   |
| Current - Maximum per Contact  | 0.75A                                                             |



Series image - Reference only

**EU ELV**  
**Not Relevant**

**EU RoHS** **China RoHS**  
**Compliant**  
**REACH SVHC**  
Contains SVHC(2014 December 17): No  
**Halogen-Free**  
**Status**  
**Low-Halogen**  
**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS      Green Image  
ELV                Not Relevant

**Search Parts in this Series**  
[76055](#) Series

**Mates With**  
[76060](#) Impact™ 100 Ohm Daughtercard

| <b>Application Tooling   FAQ</b>                                                                                                                                                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.</i> |                            |
| <b>Global</b>                                                                                                                                                                          |                            |
| Description                                                                                                                                                                            | Product #                  |
| Backplane Press-In                                                                                                                                                                     | <a href="#">0622018665</a> |
| Tool for 5-Pair by 16-Column Assemblies                                                                                                                                                |                            |
| Backplane Insertion                                                                                                                                                                    | <a href="#">0621005800</a> |
| Tool for Signal Contact                                                                                                                                                                |                            |
| Backplane Header                                                                                                                                                                       | <a href="#">0621009610</a> |
| Removal Tool for                                                                                                                                                                       |                            |

|                                    |                 |                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Rate                          | 25.0 Gbps       | GbX-U™, I-Trac™,<br>Impact™, or TinMan<br>Impact™ Backplane <u>0622018873</u><br>Press-In Tool |
| Impedance                          | 100#            |                                                                                                |
| Shield Type                        | N/A             |                                                                                                |
| Shielded                           | No              |                                                                                                |
| Voltage - Maximum                  | 30V AC (RMS)/DC |                                                                                                |
| <b>Solder Process Data</b>         |                 |                                                                                                |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A             |                                                                                                |
| <b>Material Info</b>               |                 |                                                                                                |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                 |                                                                                                |
| Application Specification          | AS-76060-990    |                                                                                                |
| Product Specification              | PS-76060-999    |                                                                                                |
| Sales Drawing                      | SD-76055-002    |                                                                                                |
| Symbol/Footprint Data              | SYM-76055-7605  |                                                                                                |

This document was generated on 06/23/2015

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9