

PL 13 BS - 100 V

Art. No. 50359



Projektionslautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und beweglichem Montagebügel. Wand- und Deckenmontage möglich. Hohe Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher, 100-V-Übertrager, Keramikklammer und Thermosicherung. Entspricht den niederländischen (NEN 2575) und britischen (BS 5839) Vorschriften für Alarmsysteme. Vorbereitet zur Einführung von feuerfesten Kabeln über eine M16-Kabelverschraubung.

Projection loudspeaker with cylindrical plastic housing (ABS) and adjustable fixing bracket. Suitable for wall or ceiling mounting. High level of voice quality. Fitted with one fullrange loudspeaker, 100 V transformer, ceramic terminal and a thermal fuse. Conforms to both Dutch (NEN 2575) and British (BS 5839) regulations for alarm systems. Prepared to insert fire-proof cabling with a cable connexion.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications


- Beschallung von öffentlichen Gebäuden, Werkhallen usw.
- Public address systems in public buildings and factory production halls

Eigenschaften / Attributes

- Kunststoff: ABS (UL 94:HB)
 - funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
 - erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
 - UV-beständig
 - 100-V-Übertrager
 - wetterfest
 - konform zu NEN 2575 und BS 5938
-
- Plastic: ABS (UL 94:HB)
 - Functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
 - Up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment/ low temperature)
 - UV-resistant
 - 100 V transformer
 - Weather-resistant
 - Conform to NEN 2575, BS 5938



PL 13 BS - 100 V

Art. No. 50359



Technische Daten / Technical data

Trafoanpassung Transformer matching	15; 7,5; 3,75 W
Schalldruckpegel Sound pressure level	97 dB (1 W/1 m) @ 3260 Hz
Übertragungsbereich Frequency response	160–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	93 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel Max. sound pressure level	105 dB (15 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	56°/4000 Hz
Gewicht netto Net weight	1,7 kg
Schutzklasse Protective system	IP 65
Temperaturbereich Temperature range	-40 ... 80 °C



01.10.2015

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9