



Fig. 1



BNC Crimp Plugs for Networking

31-5800
31-5900

Fig. 2



BNC Clamp Plugs

6775	31-2	31-3202
9350	31-2-RFX	31-3301
15875	31-202	31-3302
16300	31-212	
69475	31-212-1005	
84975	31-212-RFX	

BNC CRIMP-CRIMP CABLE PLUGS FOR NETWORKING

Cable RG-/U	Dimensions, inches (millimeters)				Notes			Amphenol Number	Fig.
	a ■	b	c• 1	c• 2	CAI	Plt.	Ins.		
58, 58A, 58B, 58C, 141, Plenum 58, Belden 9907, 89907, Comscope 2104K, 2135, 3104	1.11(28.2)	.563(14.3)	.209(5.3)	.181(4.60)	C26	P15	D26	31-5800	1
59 & 62, RG-59 20GACC, Plenum 59 & 62; Belden 1515A, 8212, 8221, 8241, 8241A, 8241F, 8263, 8279A, 9100, 9209, 9209A, 9240, 9244, 9259, 9274, 9275, 9659, 1426A, 82108, 88241, 82241, 89259, 82259, 1506A; AT&T 734A; Comscope 5553, 2020K, 3037V, 2249K	1.11(28.2)	.563(14.3)	.261(6.6)	.220(5.59)	C26	P15	D26	31-5900	

BNC CLAMP CABLE PLUGS

Cable RG-/U	Cable Attachment		Dimensions, inches (millimeters)			Notes			Military Number	Amphenol Number	Fig.
	Outer	Inner	a ■	b	c •	CAI	Plt.	Ins.			
6	Clamp	Solder	1.25(31.8)	.563(14.3)	.348(8.8)	C25	P1	D6	—	9350*	2
8, 9, 11, 213, 214	Clamp	Solder	1.66(42.1)	.688(17.5)	.437(11.1)	C25	P1	D1	UG-959/U	6775*	
55, 58, 141, 142, 223, 400	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.562(14.3)	.224(5.7)	C25	P1	D1	UG-88C/U	31-202*	
	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.221(5.6)	C25	P1	D1	UG88E/U	31-3202*	
58, 141, 142, 400	Clamp	Solder	.969(24.6)	.563(14.3)	.212(5.38)	C25	P1	D1	UG-88/U	31-2*	
	Clamp	Solder	1.07(27.2)	.571(14.5)	.212(5.38)	C25	P7	D23	—	31-2-RFX	
	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.224(5.7)	C25	P33	D1	M39012/16-0101	31-3301*	
59, 62, 71, 140, 210, 302	Clamp	Solder	1.10(27.9)	.562(14.3)	.255(6.5)	C25	P1	D1	UG260B/U	31-212*	
	Clamp	Solder	1.07(27.2)	.571(14.5)	.256(6.5)	C25	P7	D23	—	31-212-RFX	
	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.255(6.5)	C25	P33	D1	M39012/16-0102	31-3302*	
59 (20GA CC)	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.255(6.48)	C25	P1	D1	—	31-212-1005	
122	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.177(4.5)	C25	P1	D1	UG1033/U	84975*	▲
174, 179, 187, 188, 316	Clamp	Solder	1.06(27.0)	.563(14.3)	.116(2.9)	C25	P1	D1	—	69475*	
178, 196	Clamp	Solder	1.00(25.4)	.563(14.3)	.094(2.39)	C25	P1	D9	—	15875*	
180	Clamp	Solder	1.00(25.4)	.563(14.3)	.150(3.81)	C25	P1	D9	—	16300*	▲

"b" dimension is body O.D. • accommodates cable diameter ▲ distributor stocked * recognized under the component program of U.L., Inc.
■ includes outer ferrule

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9