

RJ45 connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - 1405141

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



RJ45 connector, IP67, with push-pull interlocking, metal housing, CAT5e, 4-pos., with QUICKON fast connection technology, for 1-wire and 7-wire conductors AWG 26 ... 22, for cable cross section 5.0 mm ... 8.0 mm



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	
GTIN	4046356325929

Technical data

Mechanical characteristics

Standards/specifications	IEC PAS 61076-3-117
Number of positions	4
Connection profile	RJ45 8(4)
Locking type	Push Pull
Shielded	yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
Connection method	IDC fast connection
Conductor cross section	0.13 mm ² ... 0.32 mm ² (solid)
	0.14 mm ² ... 0.36 mm ² (flexible)
Connection cross section AWG	26 ... 22 (solid)
	26 ... 22 (flexible)
Max. cable diameter	5 mm ... 8 mm
External cable diameter	5 mm ... 8 mm
Cable outlet	straight
Color	silver
Degree of protection	IP65/IP67
No. of cable outlets	1

RJ45 connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - 1405141

Technical data

Mechanical characteristics

Note	This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) and chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
------	--

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (assembly)	-5 °C ... 45 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Material data

Flammability rating according to UL 94	V0
Housing material	Zinc die-cast
Housing surface material	Nickel-plated
Contact carrier material	PC
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Gold over nickel
Material	Metal
O-ring material	NBR
Cable seal material	TPE
Material housing intermediate seal	NBR
Height	30 mm

Electrical characteristics

Number of positions	4
Nominal voltage U_N	50 V
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002)
GRP transmission properties	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Rated current	1.75 A
Overvoltage category	I
Degree of pollution	2
Contact resistance	0.001 Ω (Wire – IDC)
	0.005 Ω (Litz wires – IDC)
Rated voltage (III/3)	72 V (DC)

Standards and Regulations

Standards/regulations	IEC PAS 61076-3-117
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50

RJ45 connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - 1405141


Technical data

Environmental Product Compliance

	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"
--	---

Drawings

Dimensional drawing



Push-pull RJ45 connector IP65/67

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC		B.01742
-----	--	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9