

A. System Overview

UL® cUL® Sta-Strap® Clamp Ties

- Natural nylon material for indoor use
- Weather resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Heat stabilized material for high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use
- Design allows for bundling before or after screwing clamp in place


- Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
- Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling
- Only clamp tie that is releasable prior to final tensioning



SSC2S-S10-C



SSC2S-S10-M0



B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Length		Width		Thickness		Nominal Hole Dia.		Screw Size	Metric Screw Size	Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			In.	mm	Lbs.	N			

Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S6-C	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.148	3.8	#6	M3	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
SSC2S-S10-C	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222		100	1000
SSC4S-S10-C	15.7	398	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	4.00	102	50	222		100	500

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-L	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
-------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	----	-----

Weather Resistant Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S6-M0	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.148	3.8	#6	M3	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
SSC2S-S10-M0	7.4	187	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222		1000	10000
SSC4S-S10-M0	15.7	398	.180	4.6	.045	1.1	.200	5.1	#10	M5	4.00	102	50	222		1000	5000

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-D0	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
--------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------

Heat Stabilized Nylon 6.6

Standard Cross Section

SSC2S-S10-M30	7.4	187	.180	4.6	.045	1.2	.200	5.1	#10	M5	1.75	45	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
----------------------	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	----	----	-----	--	------	-------

Light-Heavy Cross Section

SSC4H-S25-D30	15.6	395	.300	7.6	.065	1.7	.260	6.6	1/4	M6	4.00	102	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	2500
---------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9