

Frame size		9A		12A		18A		22A																																					
3-pole Contactors For further technical information see pages 8-9.		 includes AU-1 auxiliary switch, (1 N.O. / 1 N.C.)																																											
Types	AC coil	GMC-9		GMC-12		GMC-18		GMC-22																																					
	DC coil	GMD-9		GMD-12		GMD-18		GMD-22																																					
Ratings / IEC60947-4		kW	A	kW	A	kW	A	kW	A																																				
AC1		25		25		40		40																																					
AC3	200/240V	2.5	11	3.5	13	4.5	18	5.5	22																																				
	380/440V	4	9	5.5	12	7.5	18	11	22																																				
	500/550V	4	7	7.5	12	7.5	13	15	22																																				
	690V	4	5	7.5	9	7.5	9	15	18																																				
Ratings / UL508		hp	A	hp	A	hp	A	hp	A																																				
continuous current		20		25		30		32																																					
single phase	115V	0.5		0.5		1		2																																					
	230V	1		2		3		3																																					
three phase	200V	2		3		5		7																																					
	230V	2		3		5		7.5																																					
	460V	5		7.5		10		10																																					
	575V	7.5		10		15		15																																					
NEMA size		00		00		0		0																																					
4-pole Contactors For further technical information visit altechcorp.com.																																													
Types	AC coil	GMC-9/4		GMC-12/4		GMC-18/4		GMC-22/4																																					
	DC coil	GMD-9/4		GMD-12/4		GMD-18/4		GMD-22/4																																					
AC1(A)		20		20		25		32																																					
Available coil voltages		AC: 24, 42, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600V DC: 12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250V <i>Ordering Example: GMC-9-AC120V (see also page 6)</i>																																											
Additional Auxiliary Contacts		AU-2 2-pole Front mount AU-4 4-pole Front mount AU-1 2-pole Side mount <table><tr><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td><td>Configuration</td><td>Part No.</td></tr><tr><td>2 N.O.</td><td>AU-2-20</td><td>4 N.O.</td><td>AU-4-40</td><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-1</td></tr><tr><td>2 N.C.</td><td>AU-2-02</td><td>3 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-4-31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 N.O. / 1 N.C.</td><td>AU-2-11</td><td>2 N.O. / 2 N.C.</td><td>AU-4-22</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1 N.O. / 3 N.C.</td><td>AU-4-13</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 N.C.</td><td>AU-4-04</td><td></td><td></td></tr></table>								Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1	2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31			1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22					1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13					4 N.C.	AU-4-04		
Configuration	Part No.	Configuration	Part No.	Configuration	Part No.																																								
2 N.O.	AU-2-20	4 N.O.	AU-4-40	1 N.O. / 1 N.C.	AU-1																																								
2 N.C.	AU-2-02	3 N.O. / 1 N.C.	AU-4-31																																										
1 N.O. / 1 N.C.	AU-2-11	2 N.O. / 2 N.C.	AU-4-22																																										
		1 N.O. / 3 N.C.	AU-4-13																																										
		4 N.C.	AU-4-04																																										
Overload Relays																																													
Bimetallic style Type GT		GT-22 Setting ranges (A) 0.1 - 0.16 0.16 - 0.25 0.25 - 0.4 0.4 - 0.63 0.63 - 1 1 - 1.6 1.6 - 2.5 2.5 - 4 4 - 6 5 - 8 6 - 9 7 - 10 9 - 13 12 - 16 16 - 22 AZ-22H Base for separate mounting																																											
Class 10A	Differential	GTK-22																																											
	Non-differential (3-heater)	GTH-22/3																																											
	Non-differential (2-heater)	GTH-22																																											
Class 20	Differential	GTK-22/L																																											

#

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9