

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


1. THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

	WARNING: THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	ECN APPROVAL:
		OR APPROVAL:
		DATE:

- 2.

	NOTICE: THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.

- PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
- CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- CONTACTS UNDERPLATE: 30-50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
- CONTACTS PLATING: 15 MICROINCHES GOLD PLATING.
- SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 150-300 MICROINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
- METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
- PCB PLATING: EG.
- SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
- OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
- STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
- JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
- DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.02 [±0.5]
.XXX= ±.010 [±0.25]



ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATION	
OPERATING TEM10	0°C - 70 °C	
URNS RATIO	1.00 ± 2%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INSERTION LOSS	100 KHz	1-125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN	(MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)
	1 MHz	10-100 MHz
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	-50 dB MIN	-55+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN
	2 MHz	30-200 MHz
COMMON MODE REJECTION RATIO	-50 dB MIN	-20+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN
DC RESISTANCE, 1/2 WINDING	.65 OHMS MAX	
DC RESISTANCE IMBALANCE	±.065 OHMS MAX (CENTER TAP SYMMETRY)	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC FOR 60 SECONDS	

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.







EMMITTED COLOR	GREEN	YELLOW
WAVELENGTH (nm)	568 nm	585 nm
BRIGHTNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. @ 20mA	8 TO 12 TYP. @ 20mA
VIEWING ANGLE	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	100 mW MAX	100 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	150 mA MAX	150 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,1GD,1:1,TY	PS-2582.001-B	1	JKM-0004NL	M10



A TECHNITROL COMPANY
www.pulseeng.com



SUGGESTED FOOTPRINT (COM100NENT SIDE SHOWN)
DIMENSIONAL TOLERANCE: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

© Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (06/11/10)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1X1,1GD,1:1,TY	PS-2582.001-B	2	JKM-0004NL	M10

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9