


ADAPTOR
SMB PLUG – BNC JACK**59S151-K00L5**

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to	SMB side:	IEC 60169-10, CECC 22130, US MIL-C-39012
	BNC side:	IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120

Documents

N/A

Material and plating**Connector parts**

Center contact
Outer contact SMB side
Outer contact BNC side
Dielectric

Material

CuBe
Brass
Brass
PTFE

Plating

AuroDur®, gold plated
AuroDur®, gold plated
Nickel, 2.5-5 µm

ADAPTOR
SMB PLUG – BNC JACK**59S151-K00E3****Electrical data**

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 4 GHz
Return loss	≥ 33 dB, DC to 1 GHz ≥ 25 dB, 1 to 4 GHz
Insertion loss	$\leq 0.05 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
Insulation resistance	$\geq 1 \times 10^3$ M Ω
Center contact resistance	≤ 5 m Ω , SMB side ≤ 1.5 m Ω , BNC side
Outer contact resistance	≤ 2.5 m Ω , SMB side ≤ 1 m Ω , BNC side
Test voltage	750 V rms, 50 Hz, at sea level
Working voltage	≤ 250 V rms, 50 Hz, at sea level
Contact current	1.5 A DC typ.
RF-leakage	≥ 55 dB up to 1 GHz

Mechanical data

	SMB side	BNC side
Mating cycles	min. 500	min. 500
Center contact captivation: axial	≥ 10 N	≥ 10 N
Engagement force	≤ 63 N	N/A
Disengagement force	8 N min. to 63 N max.	N/A

Environmental data

Temperature range	-55°C to +155°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
Vibration	MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
Corrosion	MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
Moisture resistance	MIL-STD-202, Meth. 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 7.9 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Inge Mühlauer	14/12/04	Sa. K.	20.03.14	b00	14-0352	T. Krojer	20.03.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9