

## SUMMARY

### # Wires

Low voltage 3



Image is for illustrative purpose only

Series	2E
Termination type	Female solder
IP rating	68
AWG wire size	20.00 - 20.00
Cable Ø	6.60 - 7.00 mm
Status	active
Matching parts	<a href="#">FFA.2E.303.CLAC70</a>

### Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

## TECHNICAL DETAILS

### Mechanics

Shell Style/Model	PSA*: Fixed receptacle, nut fixing, cable collet
Keying	Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Housing Material	Brass (chrome plated) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces
Weight	60.20 g

### Performance

Configuration	2E.303 : 3 Low Voltage
Insulator	L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated Current	15 Amps

### Specifications

Contact Type:	Solder
Contact Dia.:	1.3 mm (0.051in)
Bucket Dia.:	1 mm (0.039in)
Max. Solid Conductor:	0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Max. Stranded Conductor:	0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
R (max):	3.6 mOhm
Vtest:	1500 V (AC), 2100 V (DC)

### Others

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

Endurance (Shell): 5000 mating cycles  
 Temp (min / max): -55°C / +200°C  
 Humidity (max): <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]  
 Shock Resistance: 100 g [ 6 ms]  
 Climatical Category: 50/175/21  
 Shielding (min): 95 dB (10 MHz)  
 Shielding (min): 80 dB (1 GHz)  
 Salt Spray Corrosion: >1000 hr

## DRAWINGS

### Draws



### Dimensions

	A	B	E	L	M	S1	S2	S3	e
mm.	25	27.5	9	54	5	18.5	12	24	M20x1.0
in.	0.98	1.08	0.35	2.13	0.20	0.73	0.47	0.94	

## RECOMMENDED BY LEMO

### Tools

Spanner wrench: [DCD.2E.020.PA120](#)

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

## Cables

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9