


3 POLE DEFINITE PURPOSE CONTACTORS (25A THRU 40A)

White
Rodgers

40 Amp with Cover



Approximate Overall Dimensions
3³/₄" x 2³/₈" x 3"

Pressure Connectors line and load sides for #14 thru #4 wire. 1/4" Double Quick Connect auxiliary and coil terminals.

90-160 THRU 90-172 WR/RBM TYPE 154

Designed for Central Air Conditioning and Heating Equipment

FEATURES

- Any position mounting.
- Interchangeable mounting plate.
- Low wattage coil.
- Double break contacts ensure positive make and break.

SPECIFICATIONS

Insulating Material	Contact block and carrier are high quality electrical-grade thermosetting resin
Temperature Range	-40°F to 150°F
Mechanical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Electrical Life	Conforms to UL and ARI specifications
Weight (approximate)	16 oz.
Agency	U.L. file number E75492 C.S.A. file number LR49598
Coils Frequency	50/60 Hz
Coil Insulation	Class B (130°C) 24 through 208/240 Volts AC
Termination	Pressure connector and Double 1/4" Q.C.
Operate	85% of nominal coil voltage; 110% maximum safe operate
Duty Cycle	Continuous

COIL DATA – 25, 30 and 40 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Model Number	Coil Voltage AC (60 Hz)	Res DC OHMS	Current MA	Nominal VA	Max. Inrush VA
25 Amp					
30 Amp					
40 Amp					
90-160	24	7.2	187	4.5	52
90-161	120	180	37	4.5	52
90-162	208/240	720	19	4.5	52




CONTACT RATINGS – 25 and 30 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Type	Voltage	277 VAC	480 VAC	600 VAC
90-160 thru 90-162	Full Load	25 A.	25 A.	25 A.
	Lock Rotor	150 A.	125 A.	100 A.
	Resistive	40 A.	40 A.	40 A.
90-163 thru 90-165	Full Load	30 A.	30 A.	30 A.
	Lock Rotor	180 A.	150 A.	120 A.
	Resistive	50 A.	50 A.	50 A.

CONTACT RATINGS – 40 Amp, 600 Volt Three Pole Normally Open (3 P.N.O.)

Type	Voltage	277 VAC	480 VAC	600 VAC
90-170 thru 90-172	Full Load	40 A.	40 A.	40 A.
	Lock Rotor	240 A.	200 A.	160 A.
	Resistive	50 A.	50 A.	50 A.

90-160 thru 90-172



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9