

Honeywell Sensing and Control



Home > Products > Conductive Plastic Potentiometers > 53 > Product Page

53C11MEG



Actual product appearance may vary.

**53 Series Industrial Potentiometer,
Conductive Plastic Element, Solder lug
Terminals, 2 W Power Rating, 1 MOhm
Resistance Value**

Order Product and Get Support

- U.S. Authorized Distributors
- Global Sales & Service
- N. American Sales Reps
- Distributor Inventory
- Technical Assistance
- White Papers
- Literature Request
- Test and Measurement Catalog
- RoHS Product List
- Customer Feedback

Features

Robust nickel-plated brass shaft and bushings
Conductive plastic element
Linear taper
25,000 cycle rotational life

Potential Applications

Manual controls (throttle, joystick)
Electric vehicles
Personal mobility
Off-road vehicles
Welding and heating
Telecommunications

Description

The 53 Series is an economical potentiometer made with a rugged construction. It offers a 2 watt power rating and the benefits of a conductive plastic element. It is available in a special construction that accepts a rotary switch (purchased separately).

Supporting Documentation

[Dimensions](#)

[Accessory: Knobs
and Dial Plate](#)

My Links

- [Login to iCOM](#)
- [Login as Rep / AD](#)
- [Login as Guest](#)
- [Login to Digital University](#)

Keyword Search

Search for product and support information.

 [→](#)

Product Search

Part number search:

 [→](#)
Use (*) to expand search

→ [Specification Search](#)

Product Specifications

Product Specifications	
Potentiometer Type	Industrial
Element Type	Conductive Plastic
Terminal	Solder lug
Power Rating	2 W
Resistance Value	1 MOhm
Resistance Tolerance	± 20 %
Linearity	± 5 %
Bushing Thread	9,53 mm [0.375 in] x 32 NEF-2A
Bushing Length	9,53 mm [0.375 in]
Bushing Type	Standard
Shaft Diameter	6,35 mm [0.25 in]
Shaft Length	50,80 mm [2.0 in]
Shaft Ending	Plain round

Body	27.8 mm [1.094 in] diameter max. except at terminal standoff
Electrical Taper	Linear
Operating Temperature	-55 °C to 120 °C [-67 °F to 248 °F]
Working Voltage (Max.)	500 V
Rotational Life	25000 cycles
Mechanical Rotation	312°
Availability	Global
Series Name	53
UNSPSC Code	4111363300
UNSPSC Commodity	4111363300 Potentiometers

[Terms & Conditions](#) | [Privacy Statement](#) | [Site Map](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9