

Non-Environmental Relay Sockets

Solder Termination

6 Pole/5 Amp, 4 Pole/10 Amp, 2 & 4 Pole/5 Amp, 2 Pole /10Amp

Operating Range

Temperature:

-65°C to 125°C

Insulation Resistance:

1000 Megaohms Min.

Dielectric Withstanding Voltage:

1500 VRMS at Sea Level

500 VRMS at 80,000 ft.

Vibration:

MIL-STD-202, Method 204

Test Condition G

Shock:

MIL-STD-202, Method 213

Test Condition C

Materials

Socket Body:

Polyetherimide per ASTM-D5205

Hardware:

Stainless Steel or Steel w/

Cadmium Chromate Finish

Contact Retainers:

Stainless Steel

Socket Contacts:

Copper Alloy, Hard Gold Plated in

Accordance with SAE-AMS 2422



Mates with M25027 & Series 9226, 9224, 9225, 9220, 9229, 9927 Leach Corp. Relays

Solder Termination Relay Sockets


APCD P/N	Ref MIL STD Socket	MIL STD Relay	Leach Corp Relay
RSN116820	MS25330	MS25329 (6 Pole/5 Amp)	9226 Series
RSN116890	MS25328	MS25327 (4 Pole/10 Amp)	9224 Series
RSN116891	MS25462	MS25461 (4 Pole/10 Amp)	9225 Series
RSN116800	MS25326	MS25325 (4 Pole/5 Amp)	9220 Series
RSN116810	MS25322	MS25321 (2 Pole/10 Amp)	9229 Series
RSN116825	MS25324	MS25323 (2 Pole/10 Amp)	9227 Series

Mounting instructions can be found on page 26


Relay Socket Dimensions

Solder Termination


RSN116820




RSN116890




RSN116891




RSN116800



RSN116810




RSN116825



Product Description

Solder Termination Relay Sockets with Polyetherimide body and scalloped mounting flange to reduce weight and improve strength. Mounting hardware supplied with product.

Socket Configurations



Relay Socket Weight

Relay Socket	Pounds	Grams
RSE120020	.024	11
RSE120074	.024	11
RSN120070	.044	20

Amphenol Pcd

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9