





LOC	DIST	REVISIONS						
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
			O	REV PER EC 0512-0235-04	01OCT2004	BC	RW	
			A	REV PER ECO-06-025515	22JAN2007	BC	DB	
			B	REVISED PER ECO-08-008615	10JUL2008	DH	DB	
			BI	REV PER ECO-09-018291	25AUG2009	AEG	DD	



- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER COLOR: BLACK.
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 2 CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER. MATING SURFACES
PLATED TO MEET PLI PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY
SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN.
- 3 DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE
CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE
CONNECTORS ON A PC BOARD.
- 4 PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.
- 5 1.4±0.05 DIAMETER HOLE WHEN PLACING BY HAND.
- 6 SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.7
LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF MANUFACTURER
OF CONNECTOR.
- 7 REFERRED TO AS DIM N IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.
- 8 VACUUM COVER NOT SHOWN IN SOME VIEWS FOR CLARITY.
- 9 5.5 MIN DIAMETER TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
- 10 CONTACT FINISH: 0.00381 MINIMUM MATTE TIN PER ASTM B 545
ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD PER ASTM B 488 ON MATING AREA,
BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 11 SQUARE AND DIAMOND SHAPED POSTS
- 12 ROUND SHAPED POSTS



POST STYLE	FINISH	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	STACK HEIGHTS	POS	PART NUMBER
12	10	44.4	45.9	44.58	41	9, 11, 14	84	3-5146898-2
12	10	34.4	35.9	34.58	31	9, 11, 14	64	3-5146898-1
12	10	44.4	45.9	44.58	41	9, 11, 14	84	2-5146898-2
12	10	34.4	35.9	34.58	31	9, 11, 14	64	2-5146898-1
11	10	44.4	45.9	44.58	41	9, 11, 14	84	1-5146898-2
11	10	34.4	35.9	34.58	31	9, 11, 14	64	1-5146898-1
11	10	44.4	45.9	44.58	41	9, 11, 14	84	5146898-2
11	10	34.4	35.9	34.58	31	9, 11, 14	64	5146898-1

TYPICAL DIMENSIONS TO BE OBSERVED FOR THIS CONNECTOR. DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE FOR THE LATEST REVISION.		DWN B. CARBO	01OCT04	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608
DIMENSIONS:		CHK R. WERTZ	01OCT04	
mm		APVD R. WERTZ	01OCT04	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		
9 PLC ±		502-1079		NAME PLUG ASSY, W/VACUUM COVER, 1.0mm FH(IEEE 1386) CONNECTOR
2 PLC ±0.03		APPLICATION SPEC		
3 PLC ±0.003		114-25045		
4 PLC ±		WEIGHT		
MATERIAL		FINISH	SEE TABLE	SIZE A1 00779
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1
				SHEET 1 OF 1
				REV BI

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9