DEUTSCH

BRANCHE CONNECTEURS AEROMILITAIRES

983 series *EN 2997, ESC10, BACC63 Specifications*

Contents / *Sommaire*

983

Introduction	2	*Présentation*	*3*
Synoptic	4	*Synoptique*	*4*
Technical characteristics	5	*Caractéristiques techniques*	*6*
Part numbering system	7	*Système de référence*	*7*
Key orientation	8	*Détrompage angulaire*	*8*
Arrangements	8-9	*Arrangements*	*8-9*
Receptacles	10	*Embases*	*10*
Plugs	11	*Fiches*	*11*
Hermetic receptacles	12-13	*Embases hermétiques*	*12-13*
Mating and unmating dimensions	14-15	*Accouplements*	*14-15*
Accessories	16	*Accessoires*	*16*
Protective covers	17	*Bouchons de protection*	*17*
Contacts and tools	18-21	*Contacts et outillages*	*18-21*

Overal dimensions and characteristics are given for indication guideance only.
DEUTSCH reserves the right to modify them for production improvement reasons (Proprietary products only).

Les côtes d'encombrements ainsi que les caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif. DEUTSCH se réserve le droit de les modifier dans le souci d'améliorer ses fabrications (produits propriétaires seulement).

Electrical connectors designed for :
- Engines and boosters
- Harsh environment area

Electrical connector threaded coupling with self locking (all connectors).

Those connector series are in accordance with the standards EN 2997, MIL-DTL-83723 Series III, NF-L 54143 and SAE/AS 39029, EN 3155 and ESC30 for electrical contacts. As per specifications SBAC ESC10 and Boeing BACC63.

The following improvements have been brought to the standard MIL-DTL-83723 :
- Shell to shell metal bottoming (Plug and receptacle mated).
- Anti rotation system on 360° by tightening.
- Self locking system all plug.
- Reduced elastomer barriers to use new and old generations of wires.

All Deutsch 983 electrical connectors series are intermatable and interchangeable with connectors in accordance with MIL-DTL-83723 series III, NF-L 54143 and the Deutsch connectors 83730 series.

A large accessories range completes the 983 connector series :
- Backnut.
- Straight cable clamp.
- Elbowed cable clamp
- Potting cup.

For any informations please consult us.



1 Connector's rear part fitted with a teeth anti-rotation system (360°) assuming an effective tightening and clamping of accessories / EMI shielding improvement

2 Self locking control

3 Shell to shell metal bottoming

4 RFI grounding fingers for electrical continuity between plug and receptacle

5 Individual contact sealing at coupling stage by compression of elastomer conical risers on hard insert

6 Interface sealing assumed by H.F. gasket

7 Shell/insert assumed by potting

8 Sealing on each wire thanks to several sealing barriers

Connecteur électrique conçu pour utilisation :
- *Sur les moteurs et propulseurs*
- *Dans les zones à environnement sévères.*

Connecteur électrique à verrouillage à vis par bague filetée, auto-freinée, à sens prépondérant au verrouillage. (Tous modèles).

Cette série de connecteurs est issue des normes EN 2997, MIL-DTL-83723 Série III, NF-L 54143 et des normes SAE/AS 39029 , EN 3155 et ESC30 pour les contacts électriques, et répond aux spécifications SBAC ESC10 et Boeing BACC63.

Les améliorations suivantes ont été apportées par rapport à la norme MIL-DTL-83723 :
- *Butée mécanique à l'accouplement.*
- *Denture sur 360° à l'arrière de tous les boîtiers.*
- *Système auto-freinant à prépondérance sur toutes les fiches.*
- *Réduction des barrières d'étanchéité pour utilisation des câbles d'ancienne et de nouvelle générations.*

Tous les connecteurs DEUTSCH de la Série 983 sont interchangeables et intermariables avec les connecteurs des normes MIL-DTL-83723 série III, NF-L 54143 et avec les connecteurs DEUTSCH Série 83730.

Une large gamme d'accessoires complète la famille de connecteurs 983 :
- *Ecrou arrière*
- *Serre câble droit*
- *Serre câble coudé*
- *Raccord potting etc...*

Consultez-nous pour de plus amples renseignements.



1 *Système anti-rotation par denture sur 360° assurant un serrage et un blocage efficaces des accessoires, plus une amélioration de la protection EMI.*

2 *Système d'auto-freinage à sens préférentiel*

3 *Blocage mécanique en fin de verrouillage*

4 *Continuité électrique entre fiche et embase par couronne de masse (RFI)*

5 *Étanchéité individuelle des contacts par compression des cheminées en élastomère sur isolant dur*

6 *Étanchéité entre fiche et embase par joint périphérique*

7 *Étanchéité entre boîtier et isolant par opération de potting silicone*

8 *Étanchéité garantie sur chaque câble grâce à plusieurs barrières d'étanchéité.*

Receptacles
Embases

Accessories
Accessoires

Sealed square flange receptacle
Embase étanche collerette carrée
TYPE 0



Sealed jam-nut mounting receptacle
Embase étanche collerette ronde
TYPE 7





Nut
Écrou arrière



Straight cable clamp
Serre câble droit



Elbowed cable clamp
Serre câble coudé

Hermetic receptacles
Embases hermétiques

Hermetic square flange receptacle
Embase hermétique collerette carrée
TYPE 0



Hermetic jam-nut mounting receptacle
Embase hermétique collerette ronde
TYPE 7





Protective cap for plug
Bouchon de protection pour fiche

Hermetic solder receptacle
Embase hermétique à souder
TYPE 1



Plugs
Fiches

Sealed plug
Fiche étanche
TYPE 6



W, R, K, KE

Sealed plug with RFI fingers
Fiche étanche avec bague de continuité de masse
TYPE 6



WS, RS, S, SE



Protective cap for plug
Bouchon de protection pour fiche

Accessories
Accessoires



Nut
Écrou arrière



Straight cable clamp
Serre câble droit



Elbowed cable clamp
Serre câble coudé

PLUGS AND RECEPTACLES MATING POSSIBILITIES *POSSIBILITÉS D'ASSOCIATIONS DES FICHES ET EMBASES*					
Temperature class / *Classe de température*		175° C	200° C	200° C	260° C Cyclic / *Cyclique*
Shells material / *Matière boîtiers*		Aluminium	Aluminium	Stainless steel / *Acier inox*	Stainless steel / *Acier inox*
Models / Modèles	Plugs / *Fiches*	W / WS or/*ou* A	R or/*ou* RS	K or/*ou* S	SE or/*ou* KE
	Receptacles /*Embases*	WS or/*ou* A	RS	S or/*ou* Y	SE or/*ou* YE

Mechanical

			Models of connectors										
			A	W	WS	R	RS	K	S	Y	KE	SE	YE
Shell	Material	Stainless steel						●	●	●	●	●	●
		Aluminium nickel				●	●						
		Aluminium olive drab cadmium		●	●								
		Aluminium black anodize	●										
Insert	Material	Thermo-setting	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Silicone	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Sintered glass								●			●
Contacts	Type	Crimp type, removable, gold plating	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Solder type, non removable, gold plating								●			●
Version		Sealed	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Hermetic								●			●
Temperature range		175° C		●	●								
		200° C	●			●	●	●	●	●			
		260° C cyclique									●	●	●
Fire resistance as per EN2591-318								●	●		●	●	
Connector with self locking control			●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Mechanical endurance		250 operations	●	●	●	●	●						
		500 operations						●	●	●	●	●	●
Shielding		RFI sur plug			●		●		●			●	
Corrosion (salt spray) as per EN 2591-307		48 heures	●			●	●						
		500 hours		●	●			●	●	●	●	●	●
Vibrations as per EN 2591 test 403, method B (10 to 2000 Hz along 2 axes)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Shocks as per EN2591-402		300g/3ms	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sealed		16.10-6 m3/h / 100 kPa	●	●	●	●	●	●	●		●	●	

Electrical

Insulation resistance		> to 5000 MΩ at 260° C and 65% R.H
Dielectric withstanding voltage	At sea level	1500 Vrms 50 Hz mated connectors
	At 15 000 meters altitude	1000 Vrms 50 Hz mated connectors
	At 30 000 meters altitude	200 Vrms 50 Hz unmated connectors
Shielding efficiency as per EN 2591-213		100 MHz to 1 GHz models RS - S - SE -WS
Current nominal rating (as per cables used see table below)		

contact Type	Size		Conductors sizes Standards cables Code		Fire resistant cables as per EN 2234 Code		External outer diameter insulating sheath (in mm)	Maximum permissible current rating per contact (in Amp.) Connector	
	Contact	Bucket	AECMA	AWG*	AECMA	AWG*		Sealed	Hermetic
Standard	20	20	006	20	-	-	0,85 à 2,10	7,5	5
			004	22	004	22	0,85 à 2,10	5,0	-
			002	24	-	-	0,85 à 2,10	3,0	-
	16	16	012	16	-	-	1,20 à 2,70	13,0	10
			010	18	010	18	1,20 à 2,70	11,0	-
			006	20	006	20	1,20 à 2,70	7,5	-
	12	12	030	12	-	-	1,90 à 4,00	23,0	17
			020	14	020	14	1,90 à 4,00	17,0	-
Specific	20	18	010	18	-	-	0,85 à 2,10	7,5	-
			006	20	-	-	0,85 à 2,10	7,5	-
			004	22	004	22	0,85 à 2,10	5,0	-
			002	24	-	-	0,85 à 2,10	3,0	-

*AWG : " American Wire Gage".

Mécaniques

			Modèles de connecteurs										
			A	W	WS	R	RS	K	S	Y	KE	SE	YE
Boîtier	Matière	Acier inoxydable						●	●	●	●	●	●
		Aluminium nickelé				●	●						
		Aluminium cadmié vert olive		●	●								
		Aluminium anodisé noir	●										
Isolant	Matière	Résine thermodurcissable	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Silicone	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Verre fritté								●			●
Contacts	Type	À sertir, doré, démontable	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		À souder, doré, non démontable								●			●
Version		Étanche	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
		Hermétique								●			●
Température d'utilisation		175° C		●	●								
		200° C	●				●	●	●	●	●		
		260° C cyclique									●	●	●
Tenue au feu suivant EN2591-318									●	●		●	●
Verrouillage à sens préférentiel			●	●	●	●	●	●	●		●	●	
Endurance mécanique		250 manoeuvres	●	●	●	●	●						
		500 manoeuvres						●	●	●	●	●	●
Continuité de masse		RFI sur plug			●		●		●			●	
Tenue aux brouillard salin suivant EN 2591-307		48 heures	●			●	●						
		500 heures		●	●			●	●	●	●	●	●
Vibrations suivant EN 2591 essai D3, méthodes B (de 10 à 2000 Hz dans 2 axes)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chocs suivant EN2591-402			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etanchéité		16.10-^{6} m^3/h / 100 kPa	●	●	●	●	●	●	●		●	●	

Electriques

Résistance d'isolement		> 5000 MΩ à 260° C et 65% R.H
Tension de tenue	Au niveau de la mer	1500 V eff. 50 Hz connecteurs accouplés
	A 15000 mètres d'altitude	1000 V eff. 50 Hz connecteurs accouplés
	A 30000 mètres d'altitude	200 V eff. 50 Hz connecteurs désaccouplés
Efficacité du blindage suivant EN 2591-213		100 MHz à 1 GHz modèles RS - S - SE -WS
Intensité nominale admissible (En fonction des câbles utilisés, voir tableau ci-dessous)		

Type de contact	Taille		Taille des conducteurs				Diamètre extérieur sur gaine des câbles (en mm)	Intensité max. par contact (en Amp.) Connecteur	
			Câbles standards Code		Câbles résistants au feu suivant EN 2234 Code				
	Contact	Fit	AECMA	AWG*	AECMA	AWG*		Etanche	Hermetique
Standard	20	20	006	20	-	-	0,85 à 2,10	7,5	5
			004	22	004	22	0,85 à 2,10	5,0	-
			002	24	-	-	0,85 à 2,10	3,0	-
	16	16	012	16	-	-	1,20 à 2,70	13,0	10
			010	18	010	18	1,20 à 2,70	11,0	-
			006	20	006	20	1,20 à 2,70	7,5	-
	12	12	030	12	-	-	1,90 à 4,00	23,0	17
			020	14	020	14	1,90 à 4,00	17,0	-
Specific	20	18	010	18	-	-	0,85 à 2,10	7,5	-
			006	20	-	-	0,85 à 2,10	7,5	-
			004	22	004	22	0,85 à 2,10	5,0	-
			002	24	-	-	0,85 à 2,10	3,0	-

*AWG : " American Wire Gage" la plus proche.

Deutsch part numbering system / *Système de référence Deutsch*

• **Example of order / *Exemple de commande* : 983-6SE 12-03 SN**



ASD/STAN part numbering system / *Système de référence ASD/STAN*

• **Example of order / *Exemple de commande* : EN 2997SE61203FN**



Plug front view / *Fiche, vue face avant*



Keying	Key/Keyway locations in degrees / *Positionement en degrés des clavettes*											
	Size/*Taille* 8				Size /*Taille* 10				Size/*Taille* 12 to/*à* 28			
Position	A°	B°	C°	D°	A°	B°	C°	D°	A°	B°	C°	D°
N-Normal	105	140	215	265	105	140	215	265	105	140	215	265
6	102	132	248	320	102	132	248	320	18	148	192	259
7	80	118	230	312	80	118	230	312	92	152	222	342
8	35	140	205	275	35	140	205	275	84	152	204	334
9	64	155	234	304	64	155	234	304	24	135	199	240
Y	-	-	-	-	25	115	220	270	98	152	268	338

Arrangements

Male insert, front face view / *Vue face avant isolant mâle.*

Disposition 08-03
3 contacts size/*taille* 20

Disposition 08-98
3 contacts size/*taille* 20

Disposition 10-05
5 contacts size/*taille* 20

Disposition 10-06
6 contacts size/*taille* 20

Disposition 12-03
3 contacts size/*taille* 16

Disposition 12-12
12 contacts size/*taille* 20

Disposition 14-04
4 contacts size/*taille* 12

Disposition 14-07
7 contacts size/*taille* 16

Disposition 14-12
9 contacts size/*taille* 20
3 contacts size/*taille* 16

Disposition 14-15
15 contacts size/*taille* 20

Disposition 16-10
10 contacts size/*taille* 16



Disposition 16-24
24 contacts size/*taille* 20



Disposition 18-02
2 contacts size/*taille* Quadrax

Disposition 18-08
8 contacts size/*taille* 12

Disposition 18-14
14 contacts size/*taille* 16

Male insert, front face view / *Vue face avant isolant mâle.*



Disposition 18-31
31 contacts size/*taille* 20



Disposition 20-04
4 contacts size/*taille* Quadrax



Disposition 20-16
16 contacts size/*taille* 16



Disposition 20-25
19 contacts size/*taille* 20
6 contacts size/*taille* 12

Disposition 20-28
24 contacts size/*taille* 20
4 contacts size/*taille* 12

Disposition 20-39
37 contacts size/*taille* 20
2 contacts size/*taille* 16

Disposition 20-41
41 contacts size/*taille* 20



Disposition 22-12
12 contacts size/*taille* 12



Disposition 22-19
19 contacts size/*taille* 16



Disposition 22-30
24 contacts size/*taille*20
6 contacts size/*taille* 12



Disposition 22-32
26 contacts size/*taille* 20
6 contacts size/*taille* 12



Disposition 22-39
27 contacts size/*taille* 20
12 contacts size/*taille* 16



Disposition 22-55
55 contacts size/*taille* 20



Disposition 24-30
30 contacts size/*taille* 16



Disposition 24-57 (*)
55 contacts size/*taille* 20
2 contacts size/*taille* 12



Disposition 24-61
61 contacts size/*taille* 20



Disposition 28-06
6 contacts size/*taille* Quadrax



Disposition 28-42
42 contacts size/*taille* 16

* : Available in hermetic version / *Disponible en hermétique*
▲ : Consult us / *Nous consulter*
① : Also available for K6 contacts, consult us / *Egalement disponible pour contacts K6, nous consulter.*

Sizes and number of contacts / *Tailles et nombre de contacts*														
Arrangements	20	16	12	Quadrax or/ou K6	Arrangements	20	16	12	Quadrax or/ou K6	Arrangements	20	16	12	Quadrax or/ou K6
08-03	3	-	-	-	16-24	24	-	-	-	22-12	-	-	12	-
08-98	3	-	-	-	18-02	-	-	-	2	22-19	-	19	-	-
10-05	5	-	-	-	18-08	-	-	8	-	22-30	24	-	6	-
10-06	6	-	-	-	18-14	-	14	-	-	22-32	26	-	6	-
12-03	-	3	-	-	18-31	31	-	-	-	22-39	27	12	-	-
12-12	12	-	-	-	20-04	-	-	-	4	22-55	55	-	-	-
14-04	-	-	4	-	20-16	-	16	-	-	24-30	-	30	-	-
14-07	-	7	-	-	20-25	19	-	6	-	24-57	55	-	2	-
14-12	9	3	-	-	20-28	24	-	4	-	24-61	61	-	-	-
14-15	15	-	-	-	20-39	37	2	-	-	28-06	-	-	-	6
16-10	-	10	-	-	20-41	41	-	-	-	28-42	-	42	-	-

Square flange / *Collerette carrée*

Mounting styles with 4 screws / *Mode de fixation 4 vis*

TYPE 0



Size *Taille*	B max.	C ± 0,05	F max.	G max.	H ± 0 - 0,02	V Mini.	Weight max. (gr) * *Masse max. (gr)* * Stainless steel *Acier inox*	Alu
08	20,75	15,09	14,27	12,70	15,80	31,70	19	11
10	23,93	18,26	17,47	15,88	18,70	34,90	28	16
12	26,32	20,62	22,22	19,05	23,40	39,60	39	27
14	28,71	23,01	23,82	22,23	24,90	41,25	51	30
16	31,88	24,61	26,97	25,40	28,30	44,45	62	34
18	34,24	26,97	30,18	26,97	31,10	47,35	73	36
20	36,63	29,36	33,32	30,18	34,50	51,90	82	40
22	39,80	31,75	36,53	33,32	37,50	54,10	90	51
24	43,39	34,92	39,67	36,53	40,60	57,25	105	58
28	50,93	39,67	46,02	44,45	48,00	65,25	126	88

* : Without contact / *Sans contact*

Jam-nut mounting / *Collerette ronde*

Mounting styles with panel cutout / Mode de fixation écrou

TYPE 7



Size *Taille*	A max.	B max.	E max.	F max.	G max.	H ± 0 ± 0,2	M max.	N + 0 - 0,2	V Mini.	Weight max. (gr) * *Masse max. (gr)* * Stainless steel *Acier inox*	Alu	Tightening torque of panel nut *Couple de serrage de l'écrou de panneau*
08	27,38	24,89	3,48	14,27	12,70	16,26	21,06	15,50	31,70	32	15	7m.N max.
10	30,28	28,04	3,48	17,47	15,88	19,43	24,23	18,67	34,90	41	21	10m.N max.
12	35,05	32,79	3,48	22,22	19,05	24,18	29,01	23,42	39,60	58	30	12m.N max.
14	38,51	35,33	3,48	23,82	22,23	25,78	30,61	25,02	41,25	68	35	15m.N max.
16	41,68	38,51	3,48	26,97	25,40	28,96	33,75	28,20	44,45	82	46	18m.N max.
18	44,86	41,68	3,48	30,18	26,97	32,13	36,96	31,25	47,35	88	51	22m.N max.
20	49,63	44,86	3,48	33,32	30,18	35,31	40,11	34,42	51,90	100	56	25m.N max.
22	52,78	49,63	3,76	36,53	33,32	38,48	43,31	37,59	54,10	123	69	27m.N max.
24	55,42	52,81	3,76	39,67	36,53	41,65	46,46	40,77	57,25	137	82	29m.N max.
28	61,82	59,21	3,76	46,02	44,45	48,01	54,41	47,14	65,25	191	120	30m.N max.

* : Without contact
Sans contact



Size *Taille*	A max.	G max.	Weight max. (gr) * *Masse max. (gr) ** Stainless steel *Acier inox*	 Alu
08	21,30	12,70	31	14
10	24,90	15,85	44	21
12	29,60	19,05	57	26
14	31,24	22,20	72	38
16	32,42	25,40	82	39
18	37,34	26,95	95	43
20	4191	30,15	108	48
22	44,07	33,30	121	65
24	47,24	36,50	134	67
28	55,24	44,45	160	103

* : Without contact / *Sans contact*



Square flange / *Collerette carrée*

TYPE 0

Mounting styles with 4 screws / *Mode de fixation 4 vis*



Size *Taille*	B max.	C ± 0,05	F max.	G max.	H ± 0 - 0,2	P max. Size / *Taille* 20	P max. Size / *Taille* 16-12	V mini.	Weight max. (gr) * *Masse max. (gr) **
08	20,75	15,09	14,27	12,70	15,80	4,93	5,69	31,70	18
10	23,93	18,26	17,47	15,88	18,70	4,93	5,69	34,90	24
12	26,32	20,62	22,22	19,05	23,40	4,93	5,69	39,60	31
14	28,71	23,01	23,82	22,23	24,90	4,93	5,69	41,25	40
16	31,88	24,61	26,97	25,40	28,30	4,93	5,69	44,45	49
18	34,24	26,97	30,18	26,97	31,10	4,93	5,69	47,35	54
20	36,63	29,36	33,32	30,18	34,50	4,93	5,69	51,90	62
22	39,80	31,75	36,53	33,32	37,50	4,93	5,69	54,10	77
24	43,39	34,92	39,67	36,53	40,60	4,93	5,69	57,25	88

* : Without contact
Sans contact

Jam-nut mounting / Collerette ronde

TYPE 7

Mounting styles with 4 screws / *Mode de fixation écrou*



Size Taille	A max.	B max.	E max.	F max.	H ± 0 ± 0,2	M max.	N + 0 - 0,2	P max. Size / taille 20	P max. Size / taille 16-12	V mini.	Weight max. (gr) * Masse max. (gr) *	Tightening torque of panel nut Couple de serrage de l'écrou de panneau
08	27,38	24,89	3,48	14,27	16,26	21,06	15,50	4,57	5,33	31,70	29	7m.N max.
10	30,28	28,04	3,48	17,47	19,43	24,23	18,67	4,57	5,33	34,90	37	10m.N max.
12	35,05	32,79	3,48	22,22	24,18	29,01	23,42	4,57	5,33	39,60	50	12m.N max.
14	38,51	35,33	3,48	23,82	25,78	30,61	25,02	4,57	5,33	41,25	58	15mN. max.
16	41,68	38,51	3,48	26,97	28,96	33,76	28,20	4,57	5,33	44,45	72	18mN. max.
18	44,86	41,68	3,48	30,18	32,13	36,96	31,25	4,57	5,33	47,35	79	22m.N max.
20	49,63	44,86	3,48	33,32	35,31	40,11	34,42	4,57	5,33	51,90	87	25m.N max.
22	52,78	49,63	3,76	36,53	38,48	43,31	37,59	4,29	5,05	54,10	108	27mN. max.
24	55,42	52,81	3,76	39,67	41,66	46,46	40,77	4,29	5,05	57,25	122	29mN. max.

* : Without contact
Sans contact

Solder round flange / *Collerette ronde à souder*

TYPE 1





Mounting styles solder flange
Mode de fixation collerette à braser



Size *Taille*	A ± 0 _ 0,2	F max.	G max.	H ± 0 - 0,2	P max. Size / *Taille* 20	P max. Size / *Taille* 16-12	V mini.	Weight max. (gr) * *Masse max. (gr) **
08	18,30	14,27	12,70	12,96	4,93	5,69	31,70	15
10	21,50	17,47	14,27	14,53	4,93	5,69	34,90	21
12	26,90	22,22	19,05	19,30	4,93	5,69	39,60	31
14	27,90	23,82	20,62	20,88	4,93	5,69	41,25	35
16	30,90	26,97	23,80	24,05	4,93	5,69	44,45	46
18	34,30	30,18	26,97	27,25	4,93	5,69	47,35	51
20	37,30	33,32	30,15	30,40	4,93	5,69	51,90	59
22	40,60	36,53	33,32	33,58	4,93	5,69	54,10	73
24	43,60	39,67	36,50	36,75	4,93	5,69	57,25	86

* : Without contact / *Sans contact*

Stainless steel shell exempt of sulphur E.B. welding and laser.
Boîtier en acier inox exempt de soufre pour soudure par bombardement électronique et laser.

Square flange / *Collerette carrée*

Sealed version / *Version étanche*



* Nota : Maxi dimension given with panel seal. *Côte maxi. donnée avec joint plat*

Jam-nut mounting / *Collerette ronde*



Solder hole mounting / *Collerette ronde à souder*



Square flange / *Collerette carrée*

Hermetic version / *Version hermétique*



* Nota : Maxi dimension given with panel seal. *Côte maxi. donnée avec joint plat*

Jam-nut mounting / *Collerette ronde*



Nut / *Ecrou arrière*



Size Taille	Part Number / Référence Stainless steel Acier inox	Alu. nickel Alu. nickelé	Alu. cadmium Alu. cadmié	Alu. black anodize Alu anodisé Noir
08	66240-08	006-0909-08 A499	006-0909-08 A838	006-0909-08
10	66240-10	006-0909-10 A499	006-0909-10 A838	006-0909-10
12	66240-12	006-0909-12 A499	006-0909-12 A838	006-0909-12
14	66240-14	006-0909-14 A499	006-0909-14 A838	006-0909-14
16	66240-16	006-0909-16 A499	006-0909-16 A838	006-0909-16
18	66240-18	006-0909-18 A499	006-0909-18 A838	006-0909-18
20	66240-20	006-0909-20 A499	006-0909-20 A838	006-0909-20
22	66240-22	006-0909-22 A499	006-0909-22 A838	006-0909-22
24	66240-24	006-0909-24 A499	006-0909-24 A838	006-0909-24
28	66240-28	006-0909-28 A499	006-0909-28 A838	006-0909-28
Used for connectors / *Utilisable pour connecteurs*				
Models Modèles	K - KE S - SE	R - RS	W - WS	A

Straight cable clamp / *Serre-câble droit*



Size Taille	Part Number / Référence Stainless steel Acier inox	Alu. nickel Alu. nickelé	Alu. cadmium Alu. cadmié	Alu. black anodize Alu. anodisé noir
08	66241-08 A	006-0910-08 A499	006-0910-08 A838	006-0910-08
10	66241-10 A	006-0910-10 A499	006-0910-10 A838	006-0910-10
12	66241-12 A	006-0910-12 A499	006-0910-12 A838	006-0910-12
14	66241-14 A	006-0910-14 A499	006-0910-14 A838	006-0910-14
16	66241-16 A	006-0910-16 A499	006-0910-16 A838	006-0910-16
18	66241-18 A	006-0910-18 A499	006-0910-18 A838	006-0910-18
20	66241-20 A	006-0910-20 A499	006-0910-20 A838	006-0910-20
22	66241-22 A	006-0910-22 A499	006-0910-22 A838	006-0910-22
24	66241-24 A	006-0910-24 A499	006-0910-24 A838	006-0910-024
28	66241-28 A	006-0910-28 A499	006-0910-28 A838	006-0910-28
Used for connectors / *Utilisable pour connecteurs*				
Models Modèles	K - KE S - SE	R - RS	W - WS	A

Elbowed cable clamp / *Serre-câble coudé*



Size Taille	Part Number / Référence Stainless steel Acier inox	Alu. nickel Alu. nickelé	Alu. cadmium Alu. cadmié	Alu. black anodize Alu anodizé noir
08	66332-08 A	006-0908-08 A499	006-0908-08 A838	006-0908-08
10	66332-10 A	006-0908-10 A499	006-0908-10 A838	006-0908-10
12	66332-12 A	006-0908-12 A499	006-0908-12 A838	006-0908-12
14	66332-14 A	006-0908-14 A499	006-0908-14 A838	006-0908-14
16	66332-16 A	006-0908-16 A499	006-0908-16 A838	006-0908-16
18	66332-18 A	006-0908-18 A499	006-0908-18 A838	006-0908-18
20	66332-20 A	006-0908-20 A499	006-0908-20 A838	006-0908-20
22	66332-22 A	006-0908-22 A499	006-0908-22 A838	006-0908-22
24	66332-24 A	006-0908-24 A499	006-0908-24 A838	006-0908-24
28	66332-28 A	006-0908-28 A499	006-0908-28 A838	006-0908-28
Used for connectors / *Utilisable pour connecteurs*				
Models Modèles	K - KE S - SE	R - RS	W - WS	A

For receptacle / *Pour embase*



Keying Position	Part Number / Référence Stainless steel Acier inxox	Alu. nickel Alu. nickelé	Alu. cadmium Alu. camié
N	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-3W-* **
6	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-3W-* **
7	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-43W-* **
8	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-3W-* **
9	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-3W-* **
Y	983-3KE-* **	983-3R-* **	983-3W-* **
Used for connectors / *Utilisable pour connecteurs*			
Models / Modèles	K - KE / S - SE	R - RS	W - WS

For plug / *Pour fiche*



Keying Position	Part Number / Référence Stainless steel Acier inxox	Alu. nickel Alu. nickelé	Alu. cadmium Alu. cadmié
N	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
6	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
7	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
8	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
9	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
Y	983-4KE-* **	983-4R-* **	983-4W-* **
Used for connectors / *Utilisable pour connecteurs*			
Models / Modèles	K - KE / S - SE	R - RS	W - WS

Size Taille	A max.	A1 max.	L1 ± 6 mm
08	19,70	19,45	127
10	23,00	23,00	127
12	27,35	27,35	127
14	28,95	28,95	127
16	32,15	32,15	127
18	34,90	34,90	127
20	38,35	38,35	127
22	41,25	41,25	127
24	44,70	44,70	127
28	50,80	51,30	127

* C : With chain and small eyelet / *Avec chaîne et petit oeillet*
* D : With cord and small eyelet / *Avec corde et petit oeillet*
* N : Without chain or cord and with holes for locking wire / *Sans chaîne ni corde et avec trous pour fil de freinage*

** : Shell size / *Taille boîtier*

Panel seal / *Joints plats*

For square flange receptacle / *Pour embase collerette carrée.*

Panel seal is never delivered with the connector. Order it separately. *Le joint plat n'est jamais livré avec le connecteur. Le commander séparément.*
Consult us / *Nous consulter.*

CONTACTS R - RS - K - S - W - WS MODELS
CONTACTS MODÈLE R - RS - K - S - W - WS



Male Contact / Contact mâle



Female Contact / Contact femelle

CONTACTS KE - SE MODELS
CONTACTS MODÈLE KE - SE



Male Contact / Contact mâle



Female Contact / Contact femelle

	CONTACTS						CABLES			
	New PN *Nouvelle Reference*	Former PN *Ancienne Reference*	Type *Genre*	Size *Taille*	Mark or Color *Couleur ou repère* 1	2	Section *Section* in/*en* mm2	AWG Wire *Taille Fil*	Ø over sheath *Ø sur gaine*	Observations
Models/*Modèles* R - RS - K - S - W - Ws	006-0937-20 006-0912-20	0641-10-2059-B 0603-34-2059-B	P S	20	Red/*Rouge*		0,21 to/à 0,60	20 to/à 24	0,85 to/à 2,10	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
	006-0937-16 006-0912-16	0641-12-1659-B 0603-33-1659-B	P S	16	Blue/*Bleu*		0,60 to/à 1,34	16 to/à 20	1,20 to/à 2,70	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
	006-0937-12 006-0912-12	0641-32-1259-B 0603-32-1259-B	P S	12	Yellow/*Jaune*		1,93 to/à 3,18	12 to/à 14	1,90 to/à 4,00	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
	006-0044-20 006-0055-20	DF 06-044-20-B DF 06-A-055-20-B	P S	20	Purple *Violet*	Red *Rouge*	0,21 to/à 0,93	18 to/à 24	0,85 to/à 2,10	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	006-0972-20 006-0973-20	0641-24-2059-B 0603-21-2059-B	P S	20	White *Blanc*	Red *Rouge*	0,055 to/à 0,15	26 to/à 30	0,85 to/à 2,10	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	006-1102-16 006-1104-16	-	P S	16	Orange *Orange*	Blue *Bleu*	0,93 to/à 1,91	14 to/à 18	1,20 to/à 2,70	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	182-0450-16 182-0451-16	-	P S	16	Red *Rouge*	Blue *Bleu*	0,25 to/à 0,60	20 to/à 24	1,20 to/à 2,70	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	025-0870-16 025-0871-16	-	P S	16	Black *Noir*	Blue *Bleu*	0,055 to/à 0,60	26 to/à 30	1,20 to/à 2,70	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
Models/*Modèles* KE - SE	097-0015-20 097-0016-20	45045-A 45109-A	P S	20	Red/Rouge		0,22 to/à 0,60	20 to/à 24	0,85 to/à 2,10	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
	097-0047-20 097-0053-20	47815-A 47816-A	P S	20	Blue *Bleu*	Red *Rouge*	0,22	24	1	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	097-0014-16 097-0013-16	-	P S	16	Blue/Bleu		0,60 to/à 1,34	16 to/à 20	1,20 to/à 2,70	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
	097-0177-16 097-0178-16	-	P S	16	Blue *Bleu*	Orange *Orange*	1,91	14	1,20 to/àà 2,70	Contacts to be ordered separately *Contacts à commander séparément*
	097-0165-12 097-0166-12	-	P S	12	Yellow/*Jaune*		1,91 to/à 3,18	12 to/à 14	1,90 to/à 4,00	Standards contacts delivered with connector *Contacts standards livrés avec le connecteur*
NRG band	097-0234-20	45109-A	S	20	Red/Rouge		0,22 to/à 0,60	20 to/à 24	0,85 to/à 2,10	NRG band contacts / Contacts NRG band
	097-0234-16	-	S	16	Blue/Bleu		0,60 to/à 1,34	16 to/à 20	1,20 to/à 2,70	NRG band contacts / Contacts NRG band
	097-0234-12	-	S	12	Yellow/*Jaune*		1,91 to/à 3,18	12 to/à 14	1,90 to/à 4,00	NRG band contacts / Contacts NRG band

Power contacts K6 / Contacts de puissance K6

For arrangements 18-02, 20-04 and 28-06 only / *Pour les arrangements 18-02, 20-04 et 28-06 uniquement*

KIT CONTACT / *CONTACT KIT* (CONTACTS + SLEEVE) *(CONTACTS + MANCHON)*			COLOR CODE *BANDE DE COULEUR*		TOOLS / *OUTILS*			SEALING PLUG *OBTURATEUR*
Commercial PN *Réf. commerciale*	Type *Genre*	Wire size *Taille câble*	*1*	*2*	Crimping tool *Pince à sertir*	Positioner *Positionneur*	Extraction tool *Outil d'extraction*	*K6*
182-0672-06 182-0673-06	P S	6	Green/*Vert*	Green/*Vert*	M22520/23-01	M22520/23-03	025-0711-06	182-8004-08 A
182-0672-08 182-0673-08	P S	8	Green/*Vert*	Red/*Rouge*	M22520/23-01	M22520/23-02	025-0711-06	182-8004-08 A
182-0672-10 182-0673-10	P S	10-12	Green/*Vertt*	Brown/*Marron*	M22520/23-01	TP1498	025-0711-06	182-8004-08 A

Connector rear face

Face arrière du connecteur



SEALING PLUG / *OBTURATEURS*		TOOLS / *OUTILLAGE*			
Part number *Réference*	Color code *Code couleur*	Crimping tool *Pince à sertir*	Pilot stop *Butée*	Tool/*Outil* Insertion/Extraction	Strip length in mm *Dénudage en mm*
097-0140-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0139-16	Blue/*Bleu*	M22520/1-01 or/*ou* 057-0461-11	M22520/1-02 or/*ou* 057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0138-12	Yellow/*Jaune*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-12	6,40 to/*à* 8,00
097-0140-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0140-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0139-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0139-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0139-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0139-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0139-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0140-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0139-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0138-12	Yellow/*Jaune*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-12	6,40 to/*à* 8,00
097-0139-20	Red/*Rouge*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-20	4,00 to/*à* 5,50
097-0140-16	Blue/*Bleu*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-16	6,40 to/*à* 8,00
097-0138-12	Yellow/*Jaune*	057-0461-11	057-0462-21	M 15570-12	6,40 to/*à* 8,00

Quadrax contacts / Contacts quadrax

For arrangements 18-02, 20-04 and 28-06 only / *Pour les arrangements 18-02, 20-04 et 28-06 uniquement*

CONTACT KIT (CONTACTS + SLEEVE) / *KIT CONTACT (CONTACTS + MANCHON)*					TOOLS / *OUTILLAGES*	
Arrangements *Arrangements*	Com. part number *Référence com*	Type *Genre*	Size *Taille*	For size 24 contacts *Pour les contacts taille 24*	For contact body *Pour le corps de contact*	*Extraction*
18-02	182-0611-08 182-0612-08	P S	8	M22520/2-01 + K709	M22520/5-01 M22520/5-45B	025-0711-06
20-04	182-0611-08 182-0612-08	P S	8	M22520/2-01 + K709	M22520/5-01 M22520/5-45B	025-0711-06
28-06	182-0611-08 182-0612-08	P S	8	M22520/2-01 + K709	M22520/5-01 M22520/5-45B	025-0711-06

Thermocouple contacts / *Contacts thermocouples*

CONTACTS											
Commercial part number *Référence Commerciale*	Type *Genre*	Size *index Taille*	Old *Part number Ancienne Réference*	MIL	EN	Color code *Code couleur* 1	2	3	ind.	Marking *Repère*	Observation
006-1186-20 006-1187-20	P S	20	006-1131-20A 006-1134-20A	-	-	Red Rouge	Red Rouge	-	Yellow Jaune	Ch	Ch
006-1188-20 006-1189-20	P S	20	097-0173-20 097-0036-20	-	-	Red Rouge	Red Rouge	-	Noir Black	Al	Al
006-1131-20 006-1134-20	P S	20	0641-14-2001 0603-16-2001	-	-	Black Noir	-	-	-	Ch	Ch
006-1132-20 006-1133-20	P S	20	0641-15-2001 0603-15-2001	-	-	Orange Orange	-	-	-	Al	Al
025-0402-20 025-0403-20	P S	20	-	-	-	Violet Purple	Red Rouge	-	Noir Black	Al	■
025-0404-20 025-0405-20	P S	20	-	-	-	Violet Purple	Red Rouge		Yellow Jaune	Ch	■
006-0982-16 097-0037-16	P S	16	-	-	-	-	-	-	-	Ch	Ch
006-0983-16 097-0036-16	P S	16	097-0173-16 097-0175-16	-	-	-	-	-	-	Al	Al

■ Standard barrel is the enlarged one. *Le fût standard est un fût agrandi.*

CABLES		SEALING PLUG / *OBTURATEUR*		CRIMPING TOOL / *PINCE A SERTIR*		INSERTION AND EXTRACTION TOOL *OUTIL DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE*	
		MIL				Wired contacts *Contacts câblés*	
Section mini - max. mm²	*AWG Wire Taille*	*Part number Référence*	*Color Couleur*	*Part number Référence*	*Pilot stop Butée*	Insertion	Extraction
0,21 - 0,60	24 - 20	097-0140-20	Red/*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,21 - 0,60	24 - 20	097-0140-20	Red/*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,21 - 0,60	24 - 20	097-0140-20	Red/*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,21 - 0,60	24 - 20	097-0140-20	Red*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,38 - 0,93	22 - 18	097-0140-20	Red/*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,38 - 0,93	22 - 18	097-0140-20	Red/*Rouge*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-20	M 15570-20
0,60 - 1,34	20 - 16	097-0139-16	Blue/*bleu*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-16	M 15570-16
0,60 - 1,34	20 - 16	097-0139-16	Blue/*bleu*	M 22520/1-01	M 22520/1-02	M 15570-16	M 15570-16

DEUTSCH

www.deutsch.net

Literature Code CC 697-41 F Edition Janvier 2010

DEUTSCH GLOBAL SALES NETWORK

Contact your local sales office for further information:

FRANCE
Connecteurs Electriques Deutsch
17, rue Lavoisier BP 117
27091 Evreux Cedex 09
FRANCE
Tel: +33 2 32 23 57 00

GERMANY
Compagnie Deutsch GMBH
Fraunhoferstrasse.11b
82152 Martinsried
GERMANY
Tel: +49-89-8991570

INDIA
DIPC
104, Prestige Omega, EPIP Zone
White Field Road
BANGALORE 560066
INDIA
Tel: +91 80 40466501

ISRAEL
Deutsch ECM
P.O. Box 5082
South Industrial Zone
78150 Ashkelon
ISRAEL
Tel: +972-8-6719020

ITALY
Deutsch Italia
Viale Jenner 51
20159 Milano
ITALY
Tel: +39-02-39322240

JAPAN
Deutsch Japan Ltd.
4-3-28 Nishidai
Itabashi-ku
Tokyo 175-0045
JAPAN
Tel: +81 (3) 5922-1345

UNITED KINGDOM
Deutsch UK
Stanier Road
St Leonards on Sea
East Sussex TN38 9RF
UK
Tel: +44 (0) 1424 852722

USA
Deutsch DAO
250 Eddie Jones Way
Oceanside, CA 92054
USA
Tel: +1 (760) 757-7500

For more information, technical assistance or custom solutions:
email ced@deutsch.net

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9