



26.5 GHz

SMA

FAILSAFE

TRANSFER

SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS: / TTL DRIVE

R F CHARACTERISTICS

FREQUENCY RANGE

: 0 - 26.5 GHz

IMPEDANCE

: 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3	3 - 8	8 -12.4	12.4- 18	18 -26.5
V.S.W.R	<= 1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
INSERT. LOSS	<= 0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB	0.70 dB
ISOLATION	>= 80 dB	70 dB	65 dB	60 dB	50 dB
AVER. POWER (*)	240 W	150 W	120 W	100 W	40 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR

: FAILSAFE

NOMINAL CURRENT AT 25°C (±10%)

: 140 mA

ACTUATOR VOLTAGE (Vcc)

: 28V (24 to 30V)

TERMINALS

: solder pins (250 Deg.C max./30 sec)

TTL INPUTS (E) - High level

: 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V

- Low level

: 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS

: SMA female per MIL C 39012

LIFE

: 2.500.000 cycles

SWITCHING TIME (nominal voltage;25°C)

: < 15 ms

CONSTRUCTION

: splashproof

WEIGHT

: < 85 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE

(°C) : -25 , +70

STORAGE TEMPERATURE RANGE


(°C) : -40 , +85

(* : average power at 25°C)

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary


This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

DRAWING



SCHEMATIC DIAGRAM

TTL input	RF continuity	
E=1	1↔3	2↔4
E=0	1↔2	3↔4



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9