

SERIES 38C


Miniature Pushbutton Switches

FEATURES


- SPDT and DPDT Circuitry
- Choice of Bushings, and Terminations
- Caps and Frames Available
- UL Recognized




DIMENSIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS)



BUSHING OPTIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS)




TERMINATION OPTIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS)



TERMINATION OPTIONS (CONT.) IN INCHES (AND MILLIMETERS)

M7


DPDT



V2-V3


Vertical Bracket, P. C. Mount

SPDT



OPTION CODE	DIM. "A"
V2	.460 (11.68)
V3	.630 (16.00)


DPDT



V4-V5

Vertical Bracket, P. C. Mount


SPDT



OPTION CODE	DIM. "A"
V4	.460 (11.68)
V5	.630 (16.00)

TERMINATION OPTIONS (CONT.) IN INCHES (AND MILLIMETERS)


V4-V5




Snap-in Termination Options

(Snap-in termination options have the same PC layout as M2, M6 and M7 options)

S2




S6



BUSHING OPTIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS)
FOR PANEL MOUNTING


AP1 Cap Only
AP2 Cap and Frame




BUSHING OPTIONS IN INCHES (AND MILLIMETERS) FOR PANEL MOUNTING

AP3 Cap Only
AP4 Cap and Frame

SPDT



DPDT



SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q & G option - 3A with resistive load @ 125 VAC or 28 VDC; 1.5A with resistive load @ 250 VAC. R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)

Electrical Life: 50,000 make-and-break cycles at full load

Travel: .050 ± .010

Contact Resistance: 20 milliohms max.

initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,000 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS

Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL94V-0)

Plunger: Glass filled nylon or glass filled polyester

Bushing: Brass, nickel plated

Housing: Stainless steel

Terminal/Switch Support: Brass, electroplated

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION

SERIES	MODEL NO.	PLUNGER	BUSHING	TERMINATION	CONTACT	SEAL
38C	SP7		B10	M1	Q	T
38C = Miniature Pushbutton Switches	Options: SP7, DP7 (see models for switching positions)	Options: Blank=std as shown in dwg 0 = 0.0 (Flush) 1 = .205 (5.02) 2 = .079 (2.00)	Options: AP1, AP2, AP3, AP4, B10, B11, B21, B21 (see bushing options)	Options: M1, M2, M3, M6, M7, S2, S6 V2, V3, V4, V5, W1, W2, W3, W4 (see termination options)	R = Copper alloy, gold plate over nickel plate. Q = Copper alloy, silver plated G=Gold plate over silver plate	T = Lead Free and RoHS Compliant

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9