

RW-200/RW-200-E

**Heat-Shrinkable,
Chemical-Resistant,
High-Temperature Tubing**

Product Facts

- High resistance to impact and abrasion
- Resistance to a wide variety of fuels, lubricants, acids, and solvents at elevated temperatures
- Flexibility at low temperatures without cracking
- RoHS compliant



Applications

Raychem premium heat-shrinkable tubing is fabricated from Viton® fluoroelastomers – a crosslinked material designed for a wide range of applications. It is available in two configurations. RW-200-E is the thickest wall version. RW-200 has the thinnest wall for lighter weight applications.

Offering fluid resistance, RW-200 tubing can be used in applications up to 200°C [392°F].

Installation

Minimum shrink temperature: 100°C [212°F]

Minimum full recovery temperature: 175°C [347°F]

Operating Temperature Range

RW-200: -40°C* to 200°C
[-40°F to 392°F]

RW-200-E: -55°C to 200°C
[-67°F to 392°F]

Specifications/Approvals

Series	Military	Raychem
RW-200	AMS-DTL 23053/13*	RW-3037
RW-200-E	Def. Stan. 59-97 Issue 3 Type 4A VG 95343 Part 5 Type E VDE 0341/Pt9005 BS 4G-198 Part 3 12A	RW-3037

*Formerly MIL-I-23053/13 and MIL-DTL-23053/13.

Viton is a trademark of Dupont Performance Elastomers LLC.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

RW-200/RW-200-E (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**	
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating (Nominal) RW-200-E	RW-200
1/8	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.76 [0.030]	0.76 [0.030]
3/16	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.84 [0.033]	0.89 [0.035]
1/4	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.89 [0.035]	0.89 [0.035]
3/8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	1.02 [0.040]	0.89 [0.035]
1/2	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	1.22 [0.048]	0.89 [0.035]
5/8	15.9 [0.625]	7.9 [0.312]	—	1.07 [0.042]
3/4	19.1 [0.750]	9.5 [0.375]	1.45 [0.057]	1.07 [0.042]
7/8	22.2 [0.875]	11.1 [0.437]	—	1.25 [0.049]
1	25.4 [1.000]	12.7 [0.500]	1.78 [0.070]	1.25 [0.049]
1 1/4	31.8 [1.250]	15.9 [0.625]	—	1.40 [0.055]
1 1/2	38.1 [1.500]	19.1 [0.750]	2.41 [0.095]	1.40 [0.055]
2	50.8 [2.000]	25.4 [1.000]	2.79 [0.110]	1.65 [0.065]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description***	Specify product name, size and color (for example, Viton 1/4-0).	

***Europe only. For supply to MIL, Def Stan and BS add -MS, -DS or -BS to ordering description.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9