


Pin Spacing: 5.08mm
 Orientation: 35°
 Clamp Type: Screw Cage
 Design: Modular


MI-25xx (35)
ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
	15A ^①	300V	30-14AWG
	16A	450V	2.5mm² Stranded 4.0mm² Solid


INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	PCB Hole Size	1.3mm
Torque	0.5Nm (4.5 lbf-in.)	Stripping Lgth.	8.3mm

MATERIAL

Body	Polyamide	Screw	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	Terminal	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105°C UL 125°C IEC	Clamp	Nickeled Brass
Color	Green		


No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MI-252 (35)	10.2	100
3	MI-253 (35)	15.2	100
4	MI-254 (35)	20.3	50
5	MI-255 (35)	25.4	50
6	MI-256 (35)	30.5	50
7	MI-257 (35)	35.6	50
8	MI-258 (35)	40.6	50
9	MI-259 (35)	45.7	50
10	MI-2510 (35)	50.8	50
11	MI-2511 (35)	55.9	50
12	MI-2512 (35)	61.0	50
13	MI-2513 (35)	66.0	20
14	MI-2514 (35)	71.1	20
15	MI-2515 (35)	76.2	20
16	MI-2516 (35)	81.3	20
17	MI-2517 (35)	86.4	20
18	MI-2518 (35)	91.4	20
19	MI-2519 (35)	96.5	20
20	MI-2520 (35)	101.6	20
21	MI-2521 (35)	106.7	20
22	MI-2522 (35)	111.8	20
23	MI-2523 (35)	116.8	20
24	MI-2524 (35)	121.9	20



①16A Factory Wiring - UL

5.08mm Pin Spacing – Fixed PCB Blocks

Pin Spacing: 5.08mm
 Orientation: 45°
 Clamp Type: Screw Cage
 Design: Modular


MI-25xx (45)
ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
	15A ^①	300V	30-14AWG
	16A	450V	2.5mm² Stranded 4.0mm² Solid


INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	PCB Hole Size	1.3mm
Torque	0.5Nm (4.5 lbf-in.)	Stripping Lgth.	8.3mm

MATERIAL

Body	Polyamide	Screw	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	Terminal	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105°C UL 125°C IEC	Clamp	Nickeled Brass
Color	Green		

No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MI-252 (45)	10.2	100
3	MI-253 (45)	15.2	100
4	MI-254 (45)	20.3	50
5	MI-255 (45)	25.4	50
6	MI-256 (45)	30.5	50
7	MI-257 (45)	35.6	50
8	MI-258 (45)	40.6	50
9	MI-259 (45)	45.7	50
10	MI-2510 (45)	50.8	50
11	MI-2511 (45)	55.9	50
12	MI-2512 (45)	61.0	50
13	MI-2513 (45)	66.0	20
14	MI-2514 (45)	71.1	20
15	MI-2515 (45)	76.2	20
16	MI-2516 (45)	81.3	20
17	MI-2517 (45)	86.4	20
18	MI-2518 (45)	91.4	20
19	MI-2519 (45)	96.5	20
20	MI-2520 (45)	101.6	20
21	MI-2521 (45)	106.7	20
22	MI-2522 (45)	111.8	20
23	MI-2523 (45)	116.8	20
24	MI-2524 (45)	121.9	20



②16A Factory Wiring - UL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9