

"Stay Connected" with




HEYware Products

a PennEngineering® Company


Heyco® Nylon PCB Supports - Screw and Lock

▼ ALL NEW PRODUCTS! ▼




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 SELF-TAPPING SCREW

HHCBS




BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
M4 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-M4



BAYONET SNAP LOCK 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HLCBS-TF-632



BAYONET SNAP FIT 10,2 /
6-32 THREADED FEMALE

HCBS-TF-632

	Maximum Thickness*		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter			Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		
	in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.		in.	mm.	in.	mm.	
PCB	.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0		.062	1,6	.157	4,0	
Chassis	.312	7,9	6-32			threaded		M4			threaded		6-32			threaded		6-32			threaded		6-32		
A		PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION	PART NO.	DESCRIPTION
in.	mm.																								
.250	6,4	10616	HHCBS-04 †																						
.375	9,5	10617	HHCBS-06	10829	HLCBS-TF-M4-06	10890	HLCBS-TF-632-06	10897	HCBS-TF-632-06																
.500	12,7	10618	HHCBS-08	10830	HLCBS-TF-M4-08	10891	HLCBS-TF-632-08	10898	HCBS-TF-632-08																
.625	15,9	10619	HHCBS-10	10831	HLCBS-TF-M4-10	10892	HLCBS-TF-632-10	10899	HCBS-TF-632-10																
.750	19,1	10620	HHCBS-12	10832	HLCBS-TF-M4-12	10893	HLCBS-TF-632-12	10900	HCBS-TF-632-12																
.875	22,2	10621	HHCBS-14	10833	HLCBS-TF-M4-14	10894	HLCBS-TF-632-14	10901	HCBS-TF-632-14																
1.000	25,4	10622	HHCBS-16	10834	HLCBS-TF-M4-16	10895	HLCBS-TF-632-16	10902	HCBS-TF-632-16																
1.125	28,6	10623	HHCBS-18																						
1.250	31,8	10624	HHCBS-20																						
1.406	35,7	10625	HHCBS-22.5																						

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

*Refers to thread depth at chassis which is .312" (7,9 mm)

**Consult Heyco for HLCBS-TF in V-0 material

†Thread depth is .20" (5,2 mm)

Quick
Specs

Material Nylon 6/6
Flammability Rating 94V-2
Temperature Range -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9