



Part Number System for Pan-Term® Metric Terminals

PM	V	1	—	3	R	B	—	C
Type	Insulation	Wire Range		Stud Size	Tongue Configuration	Special Configuration		Std. Pkg. Size
PM = Pan-Term® Metric	N = Nylon NF = Nylon Funnel V = Vinyl	1 = 0.5 – 1.0mm ² (22 – 18 AWG) 2 = 1.5 – 2.5mm ² (16 – 14 AWG) 6 = 4.0 – 6.0mm ² (12 – 10 AWG)		3 = M3 (#6) 4 = M4 (#8) 5 = M5 (#10) 6 = M6 (1/4) 8 = M8 (5/16)	R = Ring F = Fork	B = Butted Seam		X = 10 E = 20 Q = 25 L = 50 C = 100

Metric Ring Terminal, Nylon Insulated – Funnel Entry

Type PMNF-R

- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
- Maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- Rated up to 600 V
- Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications



Part Number	Wire Range (mm ²)	Color Code	Max. Ins. (mm)	Stud Size	Figure Dimensions (mm)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
					L	W	C			
PMNF1-3R-C	0.5 – 1.0	Red	3.76	M3	19.3	5.8	5.3	CT-1550, CT-2500	100	500
PMNF1-4R-C			3.76	M4	21.6	7.9	6.4		100	500
PMNF1-5R-C			3.76	M5	21.8	8.9	6.4		100	500
PMNF1-6R-C			3.76	M6	26.7	10.9	9.7		100	500
PMNF2-3R-C	1.5 – 2.5	Blue	4.11	M3	19.4	5.9	4.8	CT-1550, CT-2500	100	500
PMNF2-4R-C			4.11	M4	21.8	7.9	7.4		100	500
PMNF2-5R-C			4.11	M5	22.4	8.9	7.4		100	500
PMNF2-6R-L			4.11	M6	26.5	10.9	10.7		50	500
PMNF6-3R-L	4.0 – 6.0	Yellow	5.94	M3	26.7	5.8	9.1	CT-1550, CT-2500	50	250
PMNF6-4R-L			5.94	M4	27.4	7.9	9.1		50	250
PMNF6-5R-L			5.94	M5	27.4	9.7	9.1		50	250
PMNF6-6R-L			5.94	M6	30.2	10.9	10.9		50	250
PMNF6-8R-L			5.94	M8	31.5	13.2	10.9		50	250

For crimping tool information, see pages D1.84 and D1.88.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9