

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

1724580212

Status:

Active

Overview:

EXTreme Ten60Power High-Current Connector

Description:

EXTreme Ten60Power Panel-to-Board Right-Angle Plug Assembly with Guide Pins, 1 Power Circuit, 12 Signal Circuits, 1 Power Circuit



Series image - Reference only

Documents:

Drawing (PDF)

Product Specification PS-172452-0001 (PDF)

Product Specification PS-173693-001-001 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Product Literature (PDF)

Agency Certification	
CSA	LR19980
UL	E29179
General	
Product Family	PCB Headers
Series	172458
Application	Panel-to-Board, Power, Signal
CURRENT-MAX-NUMERIC	50.0
Overview	EXTreme Ten60Power High-Current Connector
PITCH-MATING-NUMERIC	2.54
Product Literature Order No	987650-1981
Product Name	EXTreme Ten60Power
UPC	889056069601
Physical	
(p)ower-(s)ignal Configuration	1p - 12s - 1p
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	14
Circuits (maximum)	14
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Capable	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Liquid Crystal Polymer
Net Weight	13.785/g
Number of Rows	1, 3
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	2.84mm
PCB Retention	Yes
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No

EU ELV	
Not Relevant	
EU RoHS	China RoHS
Compliant	
REACH SVHC	
Not Contained Per - ED/71/2019 (16 July 2019)	
Halogen-Free	
Status	
Low-Halogen	
For more information, please visit Contact US	
China ROHS	Green Image
ELV	Not Relevant
RoHS Phthalates	Not Contained

Search Parts in this Series

172458 Series

Mates With

EXTreme Ten60Power Receptacle Housing 172512

Temperature Range - Operating	-40° to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	50.0A
Voltage - Maximum	600V AC / 250V DC
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Product Specification	PS-172452-0001, PS-173693-001-001
Sales Drawing	SD-172458-0212
Symbol/Footprint Data	SYM-172458-0212

This document was generated on 09/25/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9