

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0906351201](#)
Status: **Active**
Overview: QF-50™
Description: 1.27mm Pitch QF-50™, Single Beam, Vertical MIL/DIN Version, 0.10µm Gold (Au), 20 Circuits

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-99020-0015 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980
 UL E29179

General

Product Family Ribbon Cable / Wire Trap Connectors
 Series [90635](#)
 Comments Preloaded Upper Housing
 Component Type Housing
 Glow-Wire Compliant No
 Overview [QF-50™](#)
 Product Name QF-50™
 UPC 800753657342


Physical

Circuits (Loaded) 20
 Color - Resin Black
 Durability (mating cycles max) 300
 Entry Angle 90° Angle
 Flammability 94V-0
 Lock to Mating Part None
 Material - Metal Phosphor Bronze
 Material - Plating Mating Gold
 Material - Plating Termination Tin
 Material - Resin Polyester
 Net Weight 2.336/g
 Number of Rows 2
 PCB Retention None
 Packaging Type Tray
 Pitch - Mating Interface 2.54mm
 Pitch - Termination Interface 1.27mm
 Plating min - Mating 0.102µm
 Plating min - Termination 0.991µm
 Polarized to Mating Part Yes
 Shrouded Fully
 Stackable No
 Surface Mount Compatible (SMC) N/A
 Temperature Range - Operating -25°C to +85°C
 Termination Interface: Style IDT or Pierce
 Wire Insulation Diameter 1.14mm max.
 Wire Size AWG 26, 28
 Wire/Cable Type Ribbon Cable

Electrical

Current - Maximum per Contact 1.0A
 Voltage - Maximum 250V AC/DC

Material Info



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[90635](#) Series

Mates With

[90663](#)

Use With

[90170](#)

Application Tooling | [FAQ](#)

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description

Product #

Changehead for [0690080250](#)
 Parallel Action
 Handtool [690080949](#)
 Arbor Press Fixture [0690200680](#)

Reference - Drawing Numbers

Product Specification

Sales Drawing

PS-99020-0015

SDA-90635

Semi-Automatic 0691271150

Bench Press

PB15 C/W Cable

Sensor for 90635

Connectors

This document was generated on 07/07/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9