


CDST-16-G

Reverse Voltage: 75 Volts

Forward Current: 150 mA

RoHS Device





Features

- Design for mounting on small surface.
- High speed switching.
- High mounting capability, strong surge withstand, high reliability.

Mechanical data

- Case: SOT-23, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Approx. weight: 0.0078 grams

Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics, Single Diode

(at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Peak Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}				75	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}				53	V
DC Blocking voltage	V_{DC}				75	V
Forward continuous current	I_{FM}				300	mA
Average forward current	I_o				150	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	T=1.0 μ S T=1.0 S			2.0 1.0	A
Power dissipation	P_D				225	mW
Thermal resistance junction to ambient	$R_{\theta JA}$				556	°C/W
Reverse breakdown voltage	$V_{(BR)R}$	$I_R=100\mu A$	75			V
Forward voltage	V_F	@ $I_F=1mA$ @ $I_F=10mA$ @ $I_F=50mA$ @ $I_F=150mA$			0.715 0.855 1.0 1.25	V
Reverse current	I_R	@ $V_R=75V$			1.0	μA
Reverse recovery time	T_{rr}	$I_F=I_R=10mA$, $I_{rr}=0.1 \cdot I_R$ $R_L=100\Omega$			6	nS
Capacitance between terminals	C_T	$V_R=0V$, $f=1.0MHz$			2	pF
Junction temperature	T_J				+150	°C
Storage temperature	T_{STG}		-55		+150	°C

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDST-16-G)

Fig.1 - Forward Characteristics




Fig.2 - Power Derating Curve




Fig.3 - Reverse Characteristics




Fig.4 - Capacitance Between Terminals Characteristics




Fig.5 - Forward Characteristics






Fig.6 - Leakage Current vs Junction Temperature



Reel Taping Specification




SOT-23	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	3.15 ± 0.10	2.77 ± 0.10	1.22 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 1.00	54.40 ± 0.40	13.00 ± 0.20
	(inch)	0.124 ± 0.004	0.109 ± 0.004	0.048 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.039	2.142 ± 0.016	0.512 ± 0.008

SOT-23	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	9.50 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.374 ± 0.039

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDST-16-G	A6



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-23	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	1.90	0.075
C	2.02	0.080
D	2.82	0.111



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-23	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9