

RJ45 plug connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45 plug-in connector, IP67, with push/pull interlocking (version 14), metal housing, for 10 Gbps, for AWG 24 ... 27 stranded conductors

Key commercial data

Packing unit	0
Minimum order quantity	1
Catalog page	Page 286 (PC-2011)
GTIN	 4 046356 571982
Custom tariff number	85366990
Country of origin	GERMANY

Technical data

Mechanical characteristics

Standard - Electrical safety	IEC PAS 61076-3-117
Number of positions	8
Connection profile	RJ45 8(8)
Locking type	Push Pull
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 250
Connection method	IDC
Conductor cross section	(stranded)
Connection cross section AWG	27 ... 24 (stranded)
External cable diameter	5 mm ... 8 mm
Cable exit	Straight
Color	silver
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C

Material data

Inflammability class according to UL 94	V0
Housing material	Zinc die-cast
Contact material	Phosphor bronze
Degree of protection	IP65/67

RJ45 plug connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

Technical data

Electrical characteristics

Number of positions	8
Nominal voltage UN	50 V
Nominal current IN	1 A
Transmission characteristics (category)	CAT6A
Rated current	1 A
Surge voltage category	I
Pollution degree	2

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261290
eCl@ss 7.0	27440290

etim

ETIM 4.0	EC000830
----------	----------

unspsc

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Accessories

Accessories

Tools

Tool - VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



Stripping tool, for the multi-level stripping of shielded cables

RJ45 plug connector - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-8I10G - 1422108

Accessories

RJ45 male insert - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388



RJ45 male insert, CAT6, 8-pos., shielded, IDC pierce connection, for AWG 27 litz wires ... 24, with strain relief

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9