


Kilovac K43A, K43B Make & Break Load Switching



Features:

- 10 kV, 25 Amps continuous current relay
- RF ratings to 32 MHz
- Vacuum dielectric for power switching low current loads
- 2 million cycle mechanical life
- QPL version available, M83725/17 & M83725/10

Kilovac K43C Make & Break Load Switching



Features:

- SPDT version of K43
- Vacuum dielectric for power switching low current loads
- Flange mounting available
- Carries 10 amps at 32 MHz
- Meets requirements of MIL-R-83725
- QPL version available, M83725/16

PRODUCT SPECIFICATIONS				
Part Number	Units	K43A	K43B	K43C
Contact Arrangement		SPST-NO	SPST-NC	SPDT
Contact Form		A	B	C
Test Voltage (dc or 60Hz)	kV Peak	11	11	11
Rated Operating Voltage	kV Peak			
dc or 60 Hz		10	10	10
2.5 MHz		7	7	7
16 MHz		6	6	6
32 MHz		4	4	4
Continuous Carry Current , Maximum	Amps			
dc or 60 Hz		25	25	25
2.5 MHz		20	20	20
16 MHz		13	13	13
32 MHz		10	10	10
Coil Hi-Pot (V RMS, 60 Hz)		500	500	500
Contact Capacitance	pF			
Between Open Contacts		1.2	1.2	1.2
Open Contacts to Ground		1.2	1.2	1.2
Contact Resistance, Maximum	ohms	0.02	0.02	0.02
Operate Time, Maximum	ms	10	10	10
Release Time, Maximum	ms	10	10	10
Shock, 11 ms 1/2 Sine	Peak G's	50	50	50
Vibration, 10 G's Peak	Hz	55-2000	55-2000	55-2000
Operating Ambient Temperature Range	°C	-55 to +125	-55 to +125	-55 to +125
Mechanical Life (Operations x 10 ⁶)	Cycles	2	2	2
Weight, Nomnal	oz.	1	1	1

COIL DATA			
Nominal, Volts dc	12	26.5	115
Pickup, Volts dc, Maximum	8	16	80
Drop-Out, Volts dc	.5 - 5	1 - 10	5 - 50
Coil Resistance (Ohms ±10%)	70	290	4700

Ratings listed are for 25°C, sea level conditions

PART NUMBER SELECTION				
Sample Part No.	K43	A	3	3
Contact Form				
A = SPST-NO				
B = SPST-NC				
C = SPDT				
Coil Voltage				
2 = 12 Vdc, Bus Wire				
3 = 26.5 Vdc, Bus Wire				
5 = 115 Vdc, Bus Wire				
7 = 12 Vdc, Turret Terminal*				
8 = 26.5 Vdc, Turret Terminal*				
9 = 115 Vdc, Turret Terminal*				
High Voltage Connections				
3 = Solder Connection				
Mounting*				
2 = Flanged				
4 = Standard				

* See page 58 for turret terminal dimensions and mounting methods

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9