

SAFETY ORGANIZATION(S):

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

- UL 1283
- CSA 22.2, NO.0,0.4,8
- VDE 565-3

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT:

- 10 AMP., 120/250 VAC
- 8 AMP./40°C, 250 VAC

LINE FREQUENCY:

- 50-60Hz

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH

- LINE TO GROUND
- .75mA @ 120V 60Hz

- 1.25mA @ 250V 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE:

- 10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r

IN AN AMBIENT, T_a, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING

CURRENT, I_o, IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85-T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE:

- 25°C TO +85°C

HUMIDITY:

- 21 DAYS @ 40°C 95% RH

CURRENT OVERLOAD TEST:

- 6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE:

- L-9.5mH NOMINAL
- N-9.57mH NOMINAL

CAPACITANCE: MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)

- LINE TO GROUND:
- .01μF ±20%

LINE TO LINE:

- 1.77μF ±20%

DISCHARGE RESISTOR:

- 165KΩ

LINE/GROUND AND LINE/LINE

- INSULATION RESISTANCE
- 6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC

- 20°C AND 50% RH
- (W/O DISCHARGE RESISTOR)


RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

- LINES TO GROUND:
- 2250 VDC FOR 1 MINUTE

- LINE TO LINE:
- 1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.



50Ω - 50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS													
FREQUENCY MHZ	.01	.02	.05	.15	.50	1.0	2.0	5.0	8.0	10	20	30	
COMMON dB	12	18	26	38	52	50	50	50	50	50	50	50	
DIFF. dB	7	8	17	52	70	70	70	65	65	65	60	65	

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED
DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES
ENGLISH: ±.025 ± 1°
METRIC: ± —



MATERIAL: AS SUPPLIED

POWER LINE FILTER

FINISH:

SCALE NTS 5-12-88

DRW. BY TDL

ORIGINATOR CW

DRG. NO.

10VT3.01

REV.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9