



Width across flats 17/
SW17

Width across flats 17/
SW17



Technical specification: <i>Technische Daten:</i>	Data-element: <i>Daten-Element:</i>	Power-element: <i>Leistungs-Element:</i>
No. of contacts/ <i>Anzahl Kontakte:</i>	4	2
Rated Voltage/ <i>Benennungsspannung:</i>	24 V DC	60 V DC
Rated impulse voltage/ <i>Benennungsspannung:</i>	1 kV	1,5 kV
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	3 A / 30°C	10 A / 30°C
Contact resistance/ <i>Kontaktwiderstand:</i>	<10 mOhm	
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	>100 MOhm	
Impedance/ <i>Impedanz:</i>	100 Ohm	
Transmission according to/ <i>Übertragung geprüft nach:</i>	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ <i>Schutzart:</i>	IP 67, in mated condition/ <i>im verschraubten Zustand</i>	
Pollution degree/ <i>Verschmutzungsgrad:</i>	3/2	
Temperatur range/ <i>Umgebungstemperatur:</i>	-40°C ... +80°C	
static / fest verlegt	-30°C ... +80°C	
flexible / bewegt	-20°C ... +60°C	
flexible in energy chain / <i>bewegt in Schleppkette</i>		
Numbers of cycles/ <i>Biegezyklen:</i>	>= 5 Mio.	
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	>=100	
Materials/ <i>Werkstoffe:</i>		
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ <i>Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.</i>	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ <i>Dichtung:</i>	NBR	
Coupling nut/ <i>Überwurfmutter:</i>	GD-Zn, Ni	
Moulding body/ <i>Griffkörper:</i>	TPU, UL 94 HB, black / schwarz	

Contact assignment/ <i>Kontaktbelegung:</i>			
1	yellow / gelb	AWG22	TX+
2	white / weiß	AWG22	RX+
3	blue / blau	AWG22	RX-
4	orange / orange	AWG22	TX-
shielding / Schirmung			
5	red / rot	0,75mm ²	5
6	blue / blau	0,75mm ²	6



Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:
56 - 07524	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 2 / GAZ / 075 / 034 / A1012	2m	PUR, (4xAWG22) +2x0,75mm ²	Contacts Site A/ Kontakte Seite A: Female/ Buchse (Power) Male/ Stift (Data)
56 - 07525	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 5 / GAZ / 075 / 034 / A1012	5m		
56 - 07526	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - 10 / GAZ / 075 / 034 / A1012	10m		
56 - xxxxx	ENP - 12 - 1 - RKPbu2Dst4 - RKPst2Dbu4 - ... / GAZ / 075 / 034 / A1012	x	Cable / Kabel: 781-GAZ010H	Contacts Site B/ Kontakte Seite B: Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
tolerance of cable/ Kabeltoleranz:		L <= 7m: L + 70mm L > 7m: L + 1%	Connecting cable B12, Coding 1 Female axial - Female axial Verbindungsleitung B12, Codierung 1 Kupplung axial - Kupplung axial	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 5°		
Index: a Original		scale/ Maßstab: 1:1 (1,5:1)		
Status: InBearbeitung				
RoHS & REACH compliant/ konform				
			dwg no / Z.-nr.: 56K1A3004	
			DIN-A3	
			1 / 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9