

2-outlet, Direct Plug-in, 1410 joules Isobar Surge Suppressor- Direct plug-in surge, spike and line noise protection

MODEL NUMBER: IBLOK2-0



Specifications

OVERVIEW	
Intended Application	Home/Office; Computer Networks
Style	Direct Plug-In
OUTPUT	
Frequency Compatibility	50 / 60 Hz
Output (Watts)	1800
Circuit Breaker (amps)	15
Outlet Quantity / Type	2 NEMA 5-15R
Number of Outlets	2
INPUT	
Nominal Input Voltage(s) Supported	120V AC
Recommended Electrical Service	120V (110-125V)
Input Connection Type	NEMA 5-15P input plug
Input Cord Length (ft.)	0
Input Cord Length Details	Direct Plug-In
Voltage Compatibility (VAC)	120



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

UPC ASSIGNMENT	
Unit Carton UPC#	037332010155
LEDS ALARMS & SWITCHES	
Diagnostic LEDs	PROTECTION PRESENT (green), LINE FAULT (red) and LINE OK (green)
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
AC Suppression Joule Rating	1410
AC Suppression Response Time	NM = 0 ns. CM = <1 ns
Protection Modes	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Clamping Voltage (RMS)	140
AC Suppression Surge Current Rating	48,000 amps
AC Suppression Components Used	Metal oxide varistors, toroidal balanced chokes and VHF capacitors
Safe Thermal Fusing	Prevents unsafe conditions during extreme extended overvoltages and catastrophic occurrences
UL1449 Let Through Rating	330V
EMI / RFI Filtering	40-80 dB
Immunity	Conforms to IEE 587 / ANSI C62.41
DATALINE SURGE SUPPRESSION	
Telephone/DSL Protection	No
Cable (Coax) Protection	No
Network (Ethernet) Protection	No
PHYSICAL	
Unit Dimensions (hwd / in.)	4 x 2.5 x 2.5
Unit Dimensions (hwd / cm)	10.2 x 6.4 x 6.4
Material of Construction	Metal
Housing Color	Light Gray
Receptacle Color	Black
Form Factors Supported	Direct plug-in format with retaining bracket supports wall mounting directly to a standard AC wall socket
CERTIFICATIONS	
UL1449 3rd Edition (AC Suppression)	Tested to UL1449 3rd Edition by ETL
cUL / CSA (Canada)	Approved for Canada by ETL
Approvals	Exceeds IEEE 587 category A&B specifications



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	Lifetime limited warranty
Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico)	\$10,000 Ultimate Lifetime Insurance

© 2014 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9