

# 201-100-SLD

## Single-Channel Seal-Leak Detector



UL listed when used in combination with OT08PC socket only.



### Description

The model 201-100-SLD is an 8-pin plug-in style seal-leak detector to sense seal failures on submersible pumps. A microcontroller-based relay that monitors the shaft seal of a submersible pump motor. A resistive probe is installed in the seal cavity. If water leaks into the pump, the resistance measured by the probe decreases. When the resistance drops below the sensitivity setpoint, the unit will trip and the relay contacts will change state. The unit will automatically reset when a fault is cleared.

### Features & Benefits

- LED status indicator
- Compact plug-in design
- DIN rail or surface mountable via octal base


### Accessories



#### OT08PC 8-pin Octal Socket

Octal Socket for plug-in units. 8-pin surface & DIN rail mountable. Rated for 10A @ 600VAC.

### Wiring Diagram



### Specifications

<b>Control Voltage</b>	110/120VAC nominal
<b>Frequency</b>	50/60Hz
<b>Sensitivity</b>	4.7k-100kΩ
<b>Probe Sense Voltage</b>	5vdc pulsed
<b>Output contact Rating</b>	SPDT
<b>Pilot Duty</b>	480VA @240VAC
<b>General Purpose</b>	10A @240VAC
<b>Operating Temperature</b>	-40° to 70°C (-40° to 158°F)
<b>Storage</b>	-40° to 80°C (-40° to 176°F)
<b>Maximum Input Power</b>	5 W
<b>Relative Humidity</b>	10-95%, non-condensing per IEC 68-2-3
<b>Electrostatic Discharge (ESD)</b>	IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air
<b>Radio Frequency Immunity, Radiated</b>	150MHz, 10V/m
<b>Fast Transient Burst</b>	IEC 61000-4-4, Level 3, 3.5kV input power and controls
<b>IEC</b>	IEC 61000-4-5, Level 3, 4kV line-to-line; level 4, 4kV line-to-ground
<b>ANSI/IEEE</b>	C62.41 Surge and Ring Wave Compliance to a level of 6kV line-to-line
<b>Hi-Potential Test</b>	Meets UL508 (2 x rated V + 1000V for 1 min.)
<b>UL*</b>	UL508 (File #E68520)
<b>CE</b>	IEC 60947-6-2
<b>Enclosure</b>	Polycarbonate
<b>Dimensions</b>	<b>H</b> 44.45 mm (1.75"); <b>W</b> 60.325 mm (2.375"); <b>D</b> (with socket) 104.78 mm (4.125")
<b>Weight</b>	0.7 lb. (11.2 oz., 317.51 g)
<b>Mounting Method</b>	DIN rail or surface mount (plug into OT08PC socket)
<b>Socket Available</b>	Model OT08PC (UL Rating 600V)
<b>Approvals</b>	UL, CE

Note: Manufacturer's recommended screw terminal torque for the RB Series and OT Series Octal Sockets is 12 in.-lbs.

\*Must use Model OT08PC socket for UL Rating!  
The 600V socket can be surface mounted or installed on DIN Rail.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9