



Series 181 thru 183 90° Pin-Staked Flex Jumper

FEATURES

- Combination of Thin, Flexible, Solid Cu Conductors embedded between layers of Tough, Flexible, Flame-retardant Insulation


GENERAL SPECIFICATIONS

- STANDARD CABLE INSULATION:** White UL VW-1, Style 2643 Flame-retardant Polyester (Mylar) adhesive
- HT CABLE INSULATION:** High-temp, Flame-retardant Polyimide (Kapton) with acrylic adhesive
- CABLE CONDUCTORS:** Solid Cu with a cross-sectional area equivalent to that of 26-gauge AWG
- FEMALE HOUSING:** Black UL 94V-0 glass-filled Stanyl 4/6 Nylon
- CRIMP-ON PINS:** Spring-tempered Cu 510
- PIN PLATING:** 100μ [2.54μ] min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50μ min. Ni per ASTM AMS-QQ-N-290 —OR— 100μ [2.54μ] min. 93/7 Sn/Pb per SAE AMS-P-81728 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- CABLE CURRENT RATING:** 3 amps
- CABLE VOLTAGE RATING:** 300V
- CABLE DIELECTRIC STRENGTH:** 2500V/mil, min. (standard) 4000V/mil, min. (high-temp)
- CABLE INSULATION RESISTANCE:** 1000 MΩ min. (standard) 100,000 mΩ (high-temp)
- CONDUCTOR/CONTACT RESISTANCE (avg.):** 20 mΩ initial (max. 20 mΩ increase) based on a 2" cable at 20°C
- STD OPERATING TEMPERATURE:** -67 to 221°F [-55 to 105°C]
- HT OPERATING TEMPERATURE:** -67 to 257°F [-55 to 125°C]
- ACCEPTS LEADS (female housing):** 0.024-0.030 [0.61-0.76] square, 0.150 [3.81] long min.

MOUNTING CONSIDERATIONS

- SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.033 ± 0.002 [0.86 ± 0.05] dia.

BENT MALE CONTACT DETAIL



ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MAY SHIP WITH OR WITHOUT POLARIZATION STRIPE UNLESS SPECIFIED

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

NOTE: Please contact the factory for price and availability of any high-temp (HT) cable larger than 20 conductors.

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED




ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



11019
Rev. 11.4
1 of 2



ORDERING INFORMATION

XX-XXXX-18X X X XX XX

Insulation Option
HT = High-temp cable insulation

Plating Option
TL = Sn/Pb

Polarization Option
P = Polarization stripe

Bend Option
A = Both ends bent 90°, same direction
B = One male end bent 90°
C = Both ends bent 90°, opposite direction
D = One female end bent 90°

Series
181 = Male, both ends
182 = Male/Female (Sn)
183 = Female, both ends (Sn)


Cable Length "L" (inches)
2" = 002 (min)
2.5" = 002.5
2.25" = 002.25
2.125" = 002.125

No. of Conductors
(4 thru 40)



Series 181 thru 183

90° Pin-Staked Flex Jumper



"A" = NO. OF CONDUCTORS x 0.100 [2.54]

"B" = (NO. OF CONDUCTORS - 1) x 0.100 [2.54]

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ± 0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MAY SHIP WITH OR WITHOUT POLARIZATION STRIPE UNLESS SPECIFIED

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA

TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845

WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



11019
Rev. 11.4
2 of 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9