

## NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/534

### DEVICES


**2N5002    2N5004**

### LEVELS

**JAN  
 JANTX  
 JANTXV  
 JANS**

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	80	V
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.5	V
Collector Current	$I_C^{(3)}$	5.0 10	A
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}^{(1)}$ @ $T_C = +25^\circ\text{C}^{(2)}$	$P_T$	2.0 58	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	$T_J, T_{stg}$	-65 to +200	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance, Junction-to Case	$R_{\theta JC}$	3.0	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance, Junction-to Ambient	$R_{\theta JA}$	88	$^\circ\text{C/W}$



**TO-59**

#### Note:

- 1) Derate linearly 11.4 mW/ $^\circ\text{C}$  for  $T_A > +25^\circ\text{C}$
- 2) Derate linearly 331 mW/ $^\circ\text{C}$  for  $T_C > +25^\circ\text{C}$
- 3) This value applies for  $P_W \leq 8.3$  ms, duty cycle  $\leq 1\%$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100\text{mA dc}$	$V_{(BR)CEO}$	80		Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 40\text{Vdc}, I_B = 0$	$I_{CEO}$		50	$\mu\text{A dc}$
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60\text{Vdc}, V_{BE} = 0\text{Vdc}$ $V_{CE} = 100\text{Vdc}, V_{BE} = 0\text{Vdc}$	$I_{CES}$		1.0 1.0	$\mu\text{A dc}$ mA dc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{BE} = 4.0\text{Vdc}, I_C = 0$ $V_{BE} = 5.5\text{Vdc}, I_C = 0$	$I_{EBO}$		1.0 1.0	mA dc

## NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/534

### DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 50\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 2.5\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 5.0\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$	$h_{FE}$	20	---	
2N5002		30	90	
2N5004		20	---	
$I_C = 50\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 2.5\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ $I_C = 5.0\text{A}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$	$h_{FE}$	50	---	
2N5002		70	200	
2N5004		40	---	
Base-Emitter Voltage Non-Saturated $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ , $I_C = 2.5\text{A}$	$V_{BE}$		1.45	Vdc
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 2.5\text{A}$ , $I_B = 250\text{mA}$ $I_C = 5.0\text{A}$ , $I_B = 500\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$		0.75 1.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 2.5\text{A}$ , $I_B = 250\text{mA}$ $I_C = 5.0\text{A}$ , $I_B = 500\text{mA}$	$V_{BE(sat)}$		1.45 2.2	Vdc

### DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 500\text{mA}$ , $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ , $f = 10\text{MHz}$	$ h_{fe} $	6.0		
2N5002 2N5004		7.0		
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{Vdc}$	$C_{obo}$		250	pF

### SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time $I_C = 5\text{A}$ ; $I_{B1} = 500\text{mA}$	$t_{on}$		0.5	$\mu\text{s}$
Storage Time $I_{B2} = -500\text{mA}$	$t_s$		1.4	$\mu\text{s}$
Fall Time $V_{BE(OFF)} = 3.7\text{Vdc}$	$t_f$		0.5	$\mu\text{s}$
Turn-Off Time $R_L = 6\Omega$	$t_{off}$		1.5	$\mu\text{s}$

### SAFE OPERATING AREA

<b>DC Tests</b> $T_C = +25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 0$ , $t_p = 1\text{s}$ , 1 Cycle <b>Test 1</b> $V_{CE} = 12\text{Vdc}$ , $I_C = 5.0\text{A}$ <b>Test 2</b> $V_{CE} = 32\text{Vdc}$ , $I_C = 1.7\text{A}$ <b>Test 3</b> $V_{CE} = 80\text{Vdc}$ , $I_C = 100\text{mA}$
--

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

### Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9