

297-560 CFM Filterfans *PF GEN4 Series*

Type 12



- Maintains a UL Tested NEMA Type 12 seal against enclosure
- UL Recognized to UL 508a, category NITW2/8, UL File #E175229
- Patented "Click & Fit" design provides a hardware free installation!
- Plastic made from strong, heat resistant (ABS-FR), UL 94 VO fire approved material
- Fan Motor is CSA Approved
- Options: Black Grills

Accessories





- [Exhaust Filters](#)
- [Replacement Filters](#)

Airflow data:

PF 65000 / PF 66000 / PF 67000

PF 65000, PF 66000, PF 67000 + PFA 60000






Mechanical data:

PF 65000, PF 66000,
PF 67000

PF 65000, PF 66000,
PF 67000 + PFA 60000

PFA 60000



Part Number	Voltage	Power	Mating Exhaust Filter	Ship Wt. lbs.
PF65000T12LG	115V	90W	PFA 60000LG	7.5
PF65000T12LG230	230V	150W	PFA 60000LG	7.5
PF66000T12LG	115V	160W	PFA 60000LG	8
PF66000T12LG230	230V	150W	PFA 60000LG	8
PF67000T12LG	115V	95W	PFA 60000LG	8
PF67000T12LG230	230V	214W	PFA 60000LG	8

Airflow data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Filter material	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat	Type 12 Filtermat
Unimpeded airflow	297 CFM	462 CFM	560 CFM	-
Capacity free-flow	IP 54: 160 W/K / 160 W/K	IP 54: 213 W/K / 218 W/K	IP 54: 282 W/K / 292 W/K	-
	IP 55: 168 W/K / 168 W/K	IP 55: 257 W/K / 262 W/K	IP 55: 308 W/K / 317 W/K	-
Airflow in combination	230 CFM	295 CFM	368 CFM	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Capacity in combination	127 W/K	167 W/K	208 W/K	-
(Filterfan + Exhaust Filter)	(PF 65000 + PFA 60000)	(PF 66000 + PFA 60000)	(PF 67000 + PFA 60000)	-
Max. static pressure (Airflow = 0)	74 Pa	134 Pa	187 Pa	-
Filtration efficiency	0.91	0.91	0.91	0.91
Filter material grade	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)	G 4 (DIN EN 779)
Duty cycle	1	1	1	-

Technical data	PF 65000	PF 66000	PF 67000	PFA 60000
Outside dimensions in mm (height x width x installation)	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 150	320 x 320 x 39

depth)				
Bearing type	ball bearings	ball bearings	ball bearings	-
Fitting position	any, horizontal airflow preferred		any	-
Construction	housing and guard of sprayed thermoplastic, self-extinguishing, UL 94 VO			
Weight	3.2 kg	3.2 kg	3.7 kg	0.7 kg
Safety protection	in accordance with DIN 31 001			-
Color	RAL 7035, Light Grey			
Connections	cage clamp	cage clamp	cage clamp	-

Supplementary data	PF 65000	PF 66000	PF 67000
Operating temperature	- 15 °C (- 5 °F) to / bis + 55 °C (+ 131 °F)		
Storage temperature	- 20 °C (- 4 °F) to / bis + 70 °C (+ 158 °F)		
Max. relative humidity	0.9		
System of protection	NEMA Type 12, IP 55 (EN 60 529), when installed as specified		
Basic Accessories	parts kit filter mat, user manual radiant heater, fan heater, thermostat, hygrostat		
Approvals	UL Recognized		
* Tolerance installation cutout	177 + 1/-0 thickness of material to 2 mm		
	178 + 1/-0 thickness of material > 2 mm < 3 mm		

Data subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9