



② Assembly instruction see N 22 091 0024

Number of contacts	Standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14
Contact arrangement	IEC 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a
Rated voltage	IEC 60664-1	150 V		100 V						32 V	
Rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	2500 V		1500 V						800 V	
Pollution degree	IEC 60664-1	3 <sup>n</sup>									
Installation category	IEC 60664-1	III									
Insulation group	IEC 60664-1	II									
Current rating	IEC 60512-5-3	10A/+40°C		7A/+40°C						3A/+40°C	
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10 <sup>10</sup> Ohm <sup>2)</sup>									
Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5mOhm									
Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 21									
Temperatur range		-40°C...+100°C									
IP degree	IEC 60529	IP 68									
Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N	35N	50N	55N	55N	60N	50N	50N
mechanical operation	IEC 60512-9-1	≥500									
material housing		Zinc die cast, nickel plated									
dielectric material		Thermoplast									
sealing material		Chloroprene									
contacts		silver or gold plated, please order contacts separately acc. to drawing M-N 02 015 00XX X (3-8pol) or M-N 02 010 0158 X (12-14pol)									
termination technique		crimp									
wire gauge		0,09-1,0mm <sup>2</sup>		0,09-0,75mm <sup>2</sup>	0,09-1,0mm <sup>2</sup>	0,09-0,75mm <sup>2</sup>		0,09-0,25mm <sup>2</sup>			
flamability		UL 94 V0									
locking system		metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm									

<sup>1)</sup> under operating conditions >10<sup>9</sup> Ohm  
<sup>2)</sup> designed according pollution degree 2, can be used under pollution degree 3 if the rules according IEC 60664-1 are fulfilled  
 All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").  
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

	14 (14-a)	C091 11D014 001 4 U
	12 (12-a)	C091 11D012 001 4 U
	8 (08-a)	C091 11D008 001 4 U
	7 (07-b)	C091 11D107 001 4 U
	7 (07-a)	C091 11D007 001 4 U
	6 (06-a)	C091 11D006 001 4 U
	5 (05-b)	C091 11D105 001 4 U
	5 (05-a)	C091 11D005 001 4 U
	4 (04-a)	C091 11D004 001 4 U
	3 (03-a)	C091 11D003 001 4 U
Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. IEC 61076-2-106)	Part number

Gewicht (errechnet) / Calc WT: g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension		DIN / ISO 13715		Material: female cable connector		Oberfläche: for cable diameters 6-8mm			
Teileindex Partindexnumber		2013 Datum/Date		Name		24.06.		Carle	
		Gez.		Gepr.		Checked			
02 201300837		04.12.13		IM		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		Blatt/Sheet 1	
01 201300382		02.07.13		CM		M C091 11DXXX 001 4 U		1 Bl.	
Index		Änderung/Description		Datum/Date		Name		Ers. f. / Replacement for:	

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.  
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9