

Base strip - GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1728934

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Header, Nominal current: 16 A, Rated voltage (III/2): 630 V, Number of positions: 10, Pitch: 7.62 mm, Color: green, Contact surface: Tin, Assembly: Soldering



The illustration shows the 5-position version of the product

Product Features

- ✓ CR-MSTB coding sections as protection against mismatching
- ✓ GMSTB 2,5 HC headers for use in combination with GMSTB 2,5 HCV plugs
- ✓ Compact 7.62 mm pitch



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	6.03 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	12 mm
Pitch	7.62 mm
Dimension a	68.58 mm
Pin dimensions	1 x 1 mm
Hole diameter	1.4 mm

General

Range of articles	GMSTBA 2,5 HC/...-G
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	6 kV

Base strip - GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1728934

Technical data

General

Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/3)	500 V
Rated voltage (III/2)	630 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	16 A
Maximum load current	16 A
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	green
Number of positions	10

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Base strip - GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1728934

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	D
Nominal current I _N	18.5 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

cUL Recognized 		
	B	D
Nominal current I _N	18.5 A	10 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V

GOST 	
--	--


GOST 	
--	--

cULus Recognized 	
--	--


Base strip - GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62 - 1728934

Drawings


Dimensioned drawing



Drilling diagram



Diagram



Derating curve for: GMSTB 2,5 HCV/...-ST-7,62 with GMSTBA 2,5 HC/...-G-7,62

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9