




Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

**General Purpose
Rectifier**
100 Amperes Average
1400 Volts



Ordering Information:

Select the complete part number you desire from the following table:

Type	Voltage	Current
	V _{DRM} & V _{RRM} (Volts)	I _{F(av)} (A)
IN3288A	100	100
IN3289A	200	
IN3290A	300	
IN3291A	400	
IN3292A	500	
IN3293A	600	
IN3294A	800	
IN3295A	1000	
IN3296A	1200	
IN3297A	1400	

Features:

- ☐ Standard and Reverse Polarities with Color Coded Seals
- ☐ High Surge Current Ratings
- ☐ Electrical Selection for Parallel and Series Operation
- ☐ Compression Bonded Encapsulation

Applications:

- ☐ Welders
- ☐ Battery Chargers
- ☐ Electrochemical Refining
- ☐ Metal Reduction
- ☐ General Industrial High Current Rectification

IN3288A, AR - IN3297A, AR
General Purpose Rectifier
100 Amperes Average, 1400 Volts



Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
 Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

IN3288A, AR - IN3297A, AR
General Purpose Rectifier
 100 Amperes Average, 1400 Volts

Absolute Maximum Ratings

Characteristics	Symbol	IN3288A,AR - IN3297A,AR	Units
RMS Forward Current	$I_{F(rms)}$	160	Amperes
Average Forward Current	$I_{F(av)}$	100	Amperes
One-half Cycle Surge Current (at 60 Hz, Under Load)	I_{FSM}	2300	Amperes
I^2t (for Fusing) at 60 Hz Half-Wave	i^2t	22000	A ² sec
Storage Temperature	T_{stg}	-40 to +200	°C
Operating Temperature	T_j	-40 to +200	°C
Mounting Torque (Lubricated)		120	in-lb

Electrical and Thermal Characteristics

Characteristics	Symbol	IN3288A	IN3289A*	IN3290A	IN3291A*	IN3292A	IN3293A	IN3294A*	IN3295A*	IN3296A	IN3297A	Units
Current - Conducting State Maximums, $T_j = 200^\circ\text{C}$												
Forward Voltage Drop at 100A Average, $T_C = 130^\circ\text{C}$, Peak Volts	V_{FM}					1.5 (All Types)						Volts
Voltage - Blocking State Maximums												
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	Volts
Non-rep. Trans. Peak Rev. Voltage	V_{RSM}	200	300	400	525	650	800	1050	1300	1600	1800	Volts
Maximum Allowable DC Blocking Voltage	V_R	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	Volts
Reverse Leakage Current, at Rated V_{RRM} , 100A Average, Single Phase, $T_C = 130^\circ\text{C}$	I_{RRM}	24	24	24	24	21	17	13	11	9	7	mA
Thermal												
Maximum Resistance, Junction to Case	$R_{\theta(j-c)}$					0.40 (All Types)						°C/Watt
Maximum Resistance, Case to Sink (Lubricated)	$R_{\theta(c-s)}$					0.15 (All Types)						°C/Watt

*Available as JAN types

Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
 Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

IN3288A, AR - IN3297A, AR
 General Purpose Rectifier
 100 Amperes Average, 1400 Volts

Electrical Characteristics




Figure 1. Forward Current vs. Forward Voltage.




Figure 3. Power dissipation vs. Average forward current.




Figure 2. Maximum allowable surge current at rated load conditions.




Figure 4. Forward Current vs. Case Temperature.

Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

IN3288A, AR - IN3297A, AR
General Purpose Rectifier
100 Amperes Average, 1400 Volts




Figure 5. Transient thermal impedance vs. time.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9