

PLUG: MM-312-051-153-4400

RECEPTACLE: MK-322-051-235-2200

PLUG: MN-311-051-153-4400

RECEPTACLE: ML-321-051-235-2200

XX-XXX-XXX-XXX-XXXX-XXX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES	
MM .050" Rugged Metal I/O Connector	MK .050" Rugged Metal PC Board Mount Connector
MN .050" Rugged Plastic I/O Connector	ML .050" Rugged Plastic PC Board Mount Connector
(MM & MN mate with MK, ML, MM, MN receptacles)	
(MK & ML mate with MK, ML, MM, MN plugs)	

BODY	
2 2-Row (Sizes 9 thru 37)	2 2-Row (Sizes 9 thru 37)
3 3-Row (Size 51)	3 3-Row (Size 51)
4 4-Row (Size 100)	4 4-Row (Size 100)

BODY STYLE:	
1 Plug, straight, with ears	2 Receptacle, straight, narrow footprint, w/ mtg holes

BODY MATERIAL:	
1 Polyphenylene Sulfide (MN only)	1 Polyphenylene Sulfide (ML only)
2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell	2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell
3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell <input checked="" type="checkbox"/>	3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell <input checked="" type="checkbox"/>
4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell	4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell
5 Polyphenylene Sulfide with stainless steel shell	5 Polyphenylene Sulfide with stainless steel shell

SIZE	
XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051, 100	XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051, 100

CONTACTS	
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:
11 Pin, straight, solder cup	22 Socket, straight, PCB leads, .109"
14 Pin, straight, .500" pigtails (.018 dia)	23 Socket, straight, PCB leads, .140"
15 Pin, straight, 1.000" pigtails (.018 dia)	24 Socket, straight, PCB leads, .172"
16 Pin, straight, crimped wire	

PLATING OPTIONS:	
1 50 μ" Au contacts (crimp wire)	3 50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations
3 50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations (solder cup, pigtail)	5 50 μ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations <input checked="" type="checkbox"/>
5 50 μ" Au contacts; Sn/Pb alloy terminations (pigtail) <input checked="" type="checkbox"/>	7 50 μ" Au contacts; SAC305 terminations
7 50 μ" Au contacts; SAC305 terminations (pigtail)	

HARDWARE

STYLE OF HARDWARE:	
00 None	00 None
22 Two fixed jacknut assemblies (62*)	22 Two fixed jacknut assemblies (62*)
41 Two turning jackscrews, allen head, retaining ring (81*)	99 Keying hardware, see options below (Body material 2, 3 and 4 only)
Two long turning jackscrews, allen head, retaining ring (82*)	
43 Two turning jackscrews, slot head, retaining ring (83*)	
44 Two long turning jackscrews, slot head, retaining ring (84*)	
45 Two turning jackscrews, allen head, captivated** (85*)	
99 Keying hardware, see options below (Body material 2, 3 and 4 only)	

POLARIZATION / WIRING:	
00 None	00 None
XX For wiring codes, see page MA-3 & MA-4	

OPTIONS

KSXX Two turning jackscrews. See page MA-6 for keying options (KJ*)	KPXX Two fixed jacknuts and interfacial sealing gasket. See page MA-6 for keying options (KN*)
	900 Interfacial sealing gasket
	0B7 Threaded inserts and interfacial sealing gasket

* = Use numbers or letters in parenthesis when ordering size 100.

** = Captive hardware is factory installed and non-removable.

= Option not RoHS compliant

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9