

HONEYWELL
PART NUMBER

2EN19-RB

FAA-PMA 


REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
29	0013209	TSG 01JUN05	AK

4

3

2

1


 $\varnothing 1.50$  $\varnothing .250$ 3X $\varnothing .047$ HOLE FOR
WIRE LOCKING1.375 $\pm$.030
FREE
POSITION

1.0

MICRO SWITCH
FREMONT, ILL. U.S.A.

2.720 MAX

(.780)



CIRCUIT DIAGRAM

OPERATING FORCE	6-12 LB
FULL OVERTRAVEL FORCE	30 LB MAX
RELEASE FORCE	5 LB MIN
PRETRAVEL	.050 MAX
DIFFERENTIAL TRAVEL	.035 MAX
OVERTRAVEL	.250 MIN

CONTACT ARRANGEMENT
SEE CIRCUIT DIAGRAM

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT.
RES	10	10
IND	3	3
MOTOR	6	

DESIGN UNITS: INCH
TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	$\pm$	-
ONE PLACE	.X	$\pm$	0.030
TWO PLACE	.XX	$\pm$	0.015
THREE PLACE	.XXX	$\pm$	0.005
FOUR PLACE	.XXXX	$\pm$	-
ANGLES		$\pm$	-

THIRD ANGLE PROJECTION

 $.072 \pm .004$ WIDE X $\nabla .038 \pm .003$ KEYWAY TO WITHIN .250 OF SHOULDER

CORROSION RESISTANT STEEL PLUNGER AND BUSHING

.470


5/8-24 UNEF THREAD TO WITHIN .125 OF SHOULDER

2X CORROSION RESISTANT STEEL HEX NUT
.812 ACROSS FLATS X .125 THICK  CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH
LOCKWASHER, $\varnothing .87$ X (.022) THICK  CORROSION RESISTANT STEEL KEYING WASHER, (MS 25081C6)
 $\varnothing .87$ X .040 THICK, TAB .110 WIDE  MATES WITH CONNECTOR M83723/90H1212N 

NOTES

- CORROSION RESISTANT STEEL ENCLGSURE
- SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMOBL 4
- COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS: .010 OF PLUNGER TRAVEL
- CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, DATE CODE, FED. MFG. CODE & FAA-PMA ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- KEYWAY IN BUSHING AND POLARIZING KEY OF RECEPTACLE ARE ALIGNED
- RECEPTACLE PIN NO. 5,6,8,9,11 AND 12 ARE NOT USED
-  HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
-  REPLACEMENT MOUNTING HARDWARE - PACKET 19PA13
-  SWITCH PROVIDED WITH PROTECTIVE DUST CAP PER MS-90376-14R OR EWUIVALENT
-  FOR MANUFACTURING DETAIL SEE ASSEMBLY DRAWING 2EN19-RB FOR FAA-PMA
- 11 - WEIGHT: 7.0 OZ MAX

MAJOR POLARIZING KEY



DRAWN	JAP	6 JUL 79
CHECK	-	-
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		
INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		

RASTER

Honeywell

TITLE

SWITCH ENCLOSED

SIZE	TYPE	DRAWING NAME	REV
B	I	2EN19-RB	29
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1

4

3

4

2

1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9