



Heyco® Rubber Grommets

For Panels .063" (1,6 mm) Thick

- **Used to protect through holes.** Help eliminate sharp edges so your wires are protected and add aesthetic value to your application.
- 115 sizes available that will accommodate mounting holes ranging from .250" (6,4 mm) to holes as large as 2.375" (60,3 mm) diameter and panel thicknesses from .063" (1,6 mm) to .188" (4,8 mm).
- Rubber grommets are constructed of SBR (unless otherwise noted) with an operating temperature range of -40°F (-40°C) to 221°F (105°C).
- SBR grommets have good water resistant characteristics and are suitable for most moderate chemicals and wet or dry organic acids.
- Provide vibration dampening.

MOUNTING HOLE DIAMETER	PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PART DIMENSIONS					
				A Inside Diameter		B Head Diameter		C Overall Height	
in. mm.	Black			in. mm.	in. mm.	in. mm.	in. mm.	in. mm.	

For .063" (1,6 mm) Thick Panels

.250	6,4	G1004	RG 250-4-2	SBR	.13	3,2	.34	8,7	.19	4,8
		G1005	RG 250-5-2	SBR	.16	4,0	.38	9,5	.19	4,8
		G1006	RG 250-5-2A	SBR	.16	4,0	.44	11,1	.38	9,5
.312	7,9	G1017	RG 312-6-2	SBR	.19	4,8	.41	10,3	.22	5,6
		G1018	RG 312-6-2A	Nitrile	.19	4,8	.44	11,1	.19	4,8
		G1019	RG 312-6-2B	SBR	.19	4,8	.50	12,7	.25	6,4
		G1026	RG 312-7-2	SBR	.22	5,6	.44	11,1	.19	4,8
.375	9,5	G1037	RG 375-8-2	EPDM	.25	6,4	.56	14,3	.25	6,4
		G1042	RG 375-9-2	SBR	.28	7,1				
.437	11,1	G1052	RG 437-8-2	SBR	.25	6,4	.63	15,9	.19	4,8
		G1053	RG 437-8-2A	Isoprene	.25	6,4	.63	15,9	.31	8,0
		G1061	RG 437-10-2	SBR	.31	8,0	.63	15,9	.28	7,1
.500	12,7	G1089	RG 500-12-2	SBR	.38	9,5	.63	15,9	.25	6,4
		G1090	RG 500-12-2A	SBR	.38	9,5	.69	17,5	.28	7,1
.562	14,3	G1112	RG 562-10-2	SBR	.31	8,0	.81	20,7	.31	8,0
		G1123	RG 562-14-2	SBR	.44	11,1	.75	19,1	.25	6,4
.625	15,9	G1130	RG 625-12-2	SBR	.38	9,5	.88	22,2	.31	8,0
		G1137	RG 625-16-2	SBR	.50	12,7	.81	20,7	.28	7,1
.687	17,5	G1150	RG 687-14-2	SBR	.44	11,1	.94	23,8	.31	8,0
		G1151	RG 687-14-2A	SBR	.44	11,1	.94	23,8	.35	8,8
		G1155	RG 687-16-2	SBR	.50	12,7	.88	22,2	.25	6,4
.750	19,1	G1174	RG 750-12-2	SBR	.38	9,5	1.00	25,4	.38	9,5
		G1176	RG 750-16-2	SBR	.50	12,7	.88	22,2		
		G1177	RG 750-16-2A	SBR	.50	12,7	1.00	25,4	.25	6,4
.812	20,6	G1192	RG 812-16-2	SBR	.50	12,7	1.06	27,0	.31	8,0
		G1197	RG 812-18-2	SBR	.56	14,3				
.875	22,2	G1208	RG 875-10-2	SBR	.31	8,0	1.38	34,9	.25	6,4
		G1215	RG 875-20-2	SBR	.63	15,9	1.13	28,6	.31	8,0
1.000	25,4	G1242	RG 1000-12-2	SBR	.38	9,5	1.25	31,8	.25	6,4
		G1246	RG 1000-16-2	SBR	.50	12,7				
		G1252	RG 1000-22-2	SBR	.69	17,5	1.31	33,4	.38	9,5
1.062	27,0	G1258	RG 1000-24-2	SBR	.75	19,1	1.25	31,8	.30	7,5
		G1269	RG 1062-24-2	SBR	.75	19,1	1.38	34,9	.38	9,5
1.250	31,8	G1290	RG 1250-16-2	SBR	.50	12,7	1.50	38,1	.25	6,4
		G1294	RG 1250-20-2	SBR	.63	15,9				
		G1298	RG 1250-24-2	SBR	.75	19,1	1.63	41,3		
		G1303	RG 1250-28-2	SBR	.88	22,2	1.63	41,3	.44	11,1
1.375	34,9	G1311	RG 1250-32-2	SBR	1.00	25,4	1.56	39,7	.31	8,0
		G1320	RG 1375-32-2	SBR	1.00	25,4	1.75	44,5	.44	11,1
1.500	38,1	G1347	RG 1500-36-2	SBR	1.13	28,6	1.88	47,6	.38	9,5
		G1349	RG 1500-40-2	Nitrile	1.25	31,8	1.88	47,6	.34	8,7

Standard color black.



Quick Specs

Material
Temperature Range

SBR, Nitrile, EPDM, or Isoprene
-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9