

D-SUB STANDARD – DUAL PORT

Solder pin – Angled – Stamped contacts – .625" / 15.88 mm Connector spacing





RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

DESCRIPTION

- Variations: pin – pin; socket – socket; pin – socket
- Mounting style:
with mounting bracket, PCB clip and
4-40 UNC threaded insert
- Quality class 3 (other quality classes on request)
- Shell: Steel tin plated


PRODUCT DRAWING



No. of pos.	A	B1	B2	C
2X 09	30.80	16.30	16.92	25.00
2X 15	39.20	24.60	25.25	33.30
2X 25	53.10	38.30	38.96	47.04
2X 37	69.40	54.80	55.42	63.50

Graphically representation of only one variant!


Mounting style: PCB clip, threaded insert



D-SUB STANDARD – DUAL PORT VARIATIONS


Solder pin – Angled – Stamped contacts – .625" / 15.88 mm Connector spacing

ORDER DATA




No. of pos.	Mounting style 4-40 UNC	Part Number
09 / 09	PCB clip/Threaded insert	DLS 1PP5AN21 X
15 / 15	PCB clip/Threaded insert	DLS 2PP5AN21 X
25 / 25	PCB clip/Threaded insert	DLS 3PP5AN21 X
37 / 37	PCB clip/Threaded insert	DLS 4PP5AN21 X

Variation:
plug upper –
plug bottom




No. of pos.	Mounting style 4-40 UNC	Part Number
09 / 09	PCB clip/Threaded insert	DLS 1PS5AN21 X
15 / 15	PCB clip/Threaded insert	DLS 2PS5AN21 X
25 / 25	PCB clip/Threaded insert	DLS 3PS5AN21 X
37 / 37	PCB clip/Threaded insert	DLS 4PS5AN21 X

Variation:
plug upper –
socket bottom



No. of pos.	Mounting style 4-40 UNC	Part Number
09 / 09	PCB clip/Threaded insert	DLS 1SS5AN21 X
15 / 15	PCB clip/Threaded insert	DLS 2SS5AN21 X
25 / 25	PCB clip/Threaded insert	DLS 3SS5AN21 X
37 / 37	PCB clip/Threaded insert	DLS 4SS5AN21 X

Variation:
socket upper –
socket bottom



No. of pos.	Mounting style 4-40 UNC	Part Number
09 / 09	PCB clip/Threaded insert	DLS 1SP5AN21 X
15 / 15	PCB clip/Threaded insert	DLS 2SP5AN21 X
25 / 25	PCB clip/Threaded insert	DLS 3SP5AN21 X
37 / 37	PCB clip/Threaded insert	DLS 4SP5AN21 X

PCB clip .122" / 3.1 ± .004" / 0.10 mm hole diameter and .063" / 1.6 mm circuit board thickness

Variation:
socket upper –
plug bottom

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9