

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0367590027

Status:

Active

Overview:

MLX Power Connectors

Description:

6.35mm Pitch MLX Power Connector Header, 2.13mm Contact Diameter, Vertical, with Plastic Polarizing Peg, 15 Circuits, Lead-Free, Black

Documents:

3D Model	Packaging Specification PK-43255-001-001 (PDF)
Drawing (PDF)	Packaging Specification PK-43255-003-001 (PDF)
Product Specification PSX-42002-0001-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

UL	E29179
----	--------

General

Product Family	PCB Headers
Series	43255
3D Viewer	Yes
Application	Board-to-Board, Power, Wire-to-Board
CURRENT-MAX-NUMERIC	20.0, 9.0
Comments	High Vibration Application, High Vibration Application
Overview	MLX Power Connectors
PITCH-MATING-NUMERIC	6.35
Product Name	MLX
UPC	884982491120

Physical

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	15
Circuits (maximum)	15
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	50
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-2
Glow-Wire Capable	No
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Tin
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	Nylon
Number of Rows	3
Orientation	Vertical
PC Tail Length	4.30mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	6.35mm
Pitch - Termination Interface	6.35mm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-55° to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole



Series image - Reference only

EU ELV

Not Reviewed

EU RoHS

Not Reviewed

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

For more information, please visit [Contact US](#)

China RoHS

China ROHS	Not Reviewed
ELV	Not Reviewed
RoHS Phthalates	Not Reviewed

Search Parts in this Series

[43255 Series](#)

Mates With

[42021](#) MLX Power Crimp Housing Plug, [42023](#) MLX Crimp Terminal, [42024](#) MLX Crimp Terminal

Electrical

Current - Maximum per Contact	20.0A, 9.0A
Voltage - Maximum	600V

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-43255-001-001, PK-43255-003-001
Product Specification	PSX-42002-0001-001
Sales Drawing	SDA-43255-00XX

This document was generated on 09/24/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9