




Fork Terminal, Vinyl Insulated – Funnel Entry

Type PV-F

- Fork design provides for fast and easy installation, without the need to remove fastener
- Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
- Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
- Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
- UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B



Part Number	Wire Range	Color Code	Stock Thickness (In.)	Max. Ins. (In.)	Stud Size	Figure Dimensions (In.)			Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
						L	W	C			
PV22-2F-CY*	26 – 22 AWG	Yellow	0.02	0.110	#2	0.61	0.20	0.19	CT-600-A, CT-1525, CT-2500	100	1000
PV22-4F-CY*			0.02	0.110	#4	0.67	0.20	0.21		100	1000
PV22-6F-CY*			0.02	0.110	#6	0.76	0.25	0.26		100	1000
PV18-6FN-CY*	22 – 16 AWG	Red	0.03	0.150	#6	0.85	0.24	0.21	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PV18-6F-CY			0.03	0.150	#6	0.86	0.30	0.21		100	500
PV18-8F-CY			0.03	0.150	#8	0.93	0.32	0.25		100	500
PV18-10FN-CY*			0.03	0.150	#10	0.93	0.31	0.25		100	500
PV18-10F-CY			0.03	0.150	#10	0.93	0.35	0.25		100	500
PV14-6FN-C*	16 – 14 AWG	Blue	0.03	0.170	#6	0.84	0.24	0.19	CT-100A‡, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PV14-6F-C			0.03	0.170	#6	0.84	0.28	0.19		100	500
PV14-8F-C			0.03	0.170	#8	0.90	0.31	0.23		100	500
PV14-10FN-C*			0.03	0.170	#10	0.92	0.31	0.24		100	500
PV14-10F-C			0.03	0.170	#10	0.92	0.34	0.24		100	500
PV14-14F-C			0.03	0.170	1/4"	1.09	0.44	0.32		100	1000
PV10-6F-L			14 – 10 AWG	Yellow	0.04	0.225	#6	1.01		0.31	0.25
PV10-8F-L	0.04	0.225			#8	1.04	0.37	0.25	50	500	
PV10-10F-L	0.04	0.225			#10	1.04	0.37	0.25	50	500	
PV10-14F-L	0.04	0.225			1/4"	1.14	0.49	0.32	50	500	

*Not UL Listed or CSA Certified.

**Bulk packaging may be available, contact Panduit Customer Service for additional information.

‡UL and CSA approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86 and D1.88.

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9