

Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/2,74PUR/M12FS 2X4 - 1412399

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	
GTIN	4046356959650

Technical data

General

Rated voltage	48 V AC
	60 V DC

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
UL AWM style	20549
Conductor cross section	5x 0.34 mm ² (Signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm (Signal line)
Thickness, insulation	approx. 0.5 mm
Wire colors	brown, white, blue, black, green-yellow
External sheath, color	black-gray RAL 7021
External cable diameter D	4.55 mm ±0.15 mm
Smallest bending radius, fixed installation	23 mm
Smallest bending radius, movable installation	46 mm
Number of bending cycles	10000000
Bending radius	50 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s

Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/2,74PUR/M12FS 2X4 - 1412399

Technical data

Cable

Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	33 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 16 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 58 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	3000 V
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
	flexible
Flame resistance	in accordance with UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to salt water
	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9