







P.C.B. LAYOUT
Top view

N=NUMBER OF POLES

Dim L	$N \times 5.0 + 1.00$
Dim B	$(N-1) \times 5.0$

POLES	Dim L	Dim B
1p	± 0.1	
2p-6p	± 0.2	± 0.15
7p-12p	± 0.3	± 0.25
13p-18p	± 0.4	± 0.35
19p-24p	± 0.45	± 0.4



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01/24/07	The Soldering temperature from 245° to 250°	Aaron
△	01/24/07	Add "VDE" stipulation	Aaron
△	05/19/09	wire strip length changed from 6-7mm to 9-10mm	Eris
△	05/19/09	temperature changed from -30°C-105°C to -40°C-115°C	Eris
△	05/19/09	The tolerance of dimension is changed	Eris
△	01/11/11	The view is changed	Runner
△	01/02/13	change the electrical specification and the dimension from 3.6 to 3.3	Da cheng

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

△ Material

- Item ① Terminal housing: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Solder Pin: Brass Tin plated.
- Item ③ Lever : Thermoplastic (UL94V-0) Natural color
- Item ④ Spring clamp : Stainless steel
- Item ⑤ Terminal Cover : Thermoplastic (UL94V-0)

△ Electrical

- Voltage rating: 300VAC 450VAC
- Current rating: 10A 6A
- Wire range: 0.5mm²
- Solid wire(AWG): 14-20
- Stranded wire(AWG): 14-20
- Wire strip length: 9-10mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV 2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C $\pm$ 5°C/5 Sec
- Safety Approval:
- Critical dimension:

HBxx01x0xxxxG

- No. OF POLES
01: 1 POLES
02: 2 POLES
:
:
24: 24 POLES
- △ Body Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7004/P)
9 White(RAL1102)
C Multiple colors
- 0000 Standard @ Logo
000A Standard ANY Logo
Any special item by customer request, please contact sales department.
- △ RoHs compliant (lead<4%) In copper Alloy

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	HB - 5.0mm Series (Single wire)					
PART NO.	HBxx01x0xxxxG			DWG NO.	8HB0001	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		
		Da cheng 2013.01.02	Da cheng 2013.01.02		UNIT: mm SCALE: NONE REV: G	Tolerance X. ± 0.50 X.X ± 0.30 X.XX ± 0.10 X° $\pm 1^\circ$
SHEET: 01/01						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9