

PBRC -B, -D Series Chip Resonators

Built-in Capacitor MHz Band SMT Resonators

f_o : 2.00 to 36.00 MHz

FEATURES

- 1) Built-in load capacitor
- 2) High reliability chip resonator in a ceramic case which can be reflow soldered and washed
- 3) Ultra-miniature size is suitable for compact equipment and high mounting density
- 4) Rectangular shape allows easy "pick and place" operation
- 5) 2000 pcs. per reel
- 6) Sold in increments of 2000 pcs.

HOW TO ORDER

PBRC - 4.00 B R

- ① Type: (Piezo Bulk Resonator Chip)
- ② Oscillation frequency (MHz)
- ③ Resonator type:
B = With capacitor (2.00~20.00MHz)
D = With capacitor (20.01~36.00MHz)
- ④ Packaging:
R = Tape and reel
- ⑤ Frequency tolerance:
□ = ±0.5% (2.00~8.00MHz)
07 = ±0.7% (8.01~20.00MHz)
□ = ±0.5% (20.01~36.00MHz)



STRUCTURE



SPECIFICATIONS (PBRC-□B/PBRC-□D)

Series Type	B		D
Frequency Range	2.00 to 8.00 MHz		8.01 to 20.00 MHz
Load Capacitor	33 pF (typ.)		10 pF (typ.)
Frequency Tolerance	±0.5%		±0.5%
Resonant Impedance	2.00-2.90MHz 3.00-3.57MHz 3.58-8.00MHz	200Ω max. 100Ω max. 30Ω max.	150 Ω Max. 150 Ω Max. 150 Ω Max.
Temperature Characteristics (-20 to +80°C)	±0.3%		±0.1%

RECOMMENDED LAND PATTERN FOR PBRC-□B/D




STANDARD TEST CIRCUIT 2.00 ~ 8.00 MHz




STANDARD TEST CIRCUIT 8.01 ~ 36.00 MHz



DIMENSIONS



PAD CONNECTION



Tape & Reel Packaging

Surface Mountable Chip Resonators PBRC -A, -B, -D Types

2000 pieces per reel with 10 positions open at beginning and end of reel. Leader will be 200mm maximum.

TAPE DIMENSIONS

A	B	D	E	F	G	H	J	φK	M	R	W	T	φL
±0.2	±0.2	±0.3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1			±0.2	±0.1	±0.05
3.8	7.8	16.0	7.5	1.75	8.0	4.0	2.0	1.5	10°max	0.3max	2.1	0.3	1.55



Units:mm

REEL DIMENSIONS

A	B	C	D	E	R	W	T
255	80	13	25	2	1.0R	17.5	2
±1.0	±0.5	±0.5	±0.8	±0.5		±1.5	±0.5



Units:mm

PACKING METHOD



TEST CONDITION OF PEELING STRENGTH



MARKING

Marking of Reel

- Type Name
- Lot No.
- Quantity
- Vendor Name

Marking of Exterior Package

- Type Name
- Lot No.
- Quantity of Reel
- Shipping Date
- Vendor Name

REFLOW PROFILE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9