


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. CONINVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg


Mechanical data (according to IEC 61076-2-101)		Material	
no. of poles / coding	4 / T	housing / surface	GD-Zn / Ni
contact termination	crimp / pin	contact carrier	PA 6 / UL 94 V0
contact- \varnothing	1.5mm	colour	black
temperature range	-40 °C / +85 °C	cable	PUR
protection class	IP 66 / IP 67	cross section	1,5mm ²
mating cycles	> 100	contacts / surface	CuZn / Au
locking system	M12 Standard / SPEEDCON	sealing gasket	NBR
		overmold / colour	TPU / green

further information:
- see technical data M12-4



The specified electrical and mechanical data require a correctly locked pair of connectors. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap >IP54. Influences from wires, cables or PCB mounting are also to be taken into consideration.

View of pin assignment
Plug-in side



Pin layout

pin	colour
1	brown
2	white
3	blue
4	black

order-no.	L (m)	cable-printing
1408816	1,0	Art.-Nr. 1408816 1,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408819	2,0	Art.-Nr. 1408819 2,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408820	5,0	Art.-Nr. 1408820 5,0m PUR 4x1,5 KW/JJ
1408822	10,0	Art.-Nr. 1408822 10,0m PUR 4x1,5 KW/JJ

general tolerance acc. to DIN ISO 2768-c		technical changes reserved		Index 1 / 2012-12-17		scale: 1:1	
design	date	name	description: M12 Power, 4-pole pin overmolded, angled, DC, unshielded				
chk.	2012-12-17	Thumm					
		order-no.:	see chart				
		article designation:	SAC-4P-MRT/ L (see chart) -PUR SC0				
		doc.-no.:	00700242				
						page: 1 of: 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9