




4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

LEGACY PART NUMBER

X₁X₂

X₃

X₄

X₅X₆

X₇X₈

X₉

X₁₀

X₁₁

X₁₂

X₁₃

X₁₄

SWITCH TYPE: X₁ X₂ = PR - POWER ROCKER

SECONDARY ROCKER COLOR: X₁₂ = Ø - NOT APPLICABLE

NOMINAL PANEL CUT OUT SIZE: X₃ = D - 25.4x27.6

LEGEND TEXT PATTERN: X₁₃ =

NUMBER OF POLES: X₄ = D - DOUBLE

CURRENT RATING: X₇X₈ = 16 - △6

LEGEND TEXT COLOR: X₁₄ = Ø - NOT APPLICABLE

SWITCH FUNCTION: X₅X₆ = A1 - ON-OFF, WITH OPAQUE, SINGLE-COLOR ROCKER BUTTON.

TERMINAL TYPE: X₉ = E - QC TAB

FRAME COLOR: X₁₀ = B - BLACK
W - WHITE

ROCKER COLOR: X₁₁ = B - BLACK
G - GREEN
R - RED
W - WHITE

Ø

A

B

C

H

•

○ -

○ |

OFF ON

Ø - NOT APPLICABLE

G - GREEN

R - RED

B - BLACK

W - WHITE

1

MATERIALS:

ROCKER BUTTON & HOUSING: NYLON 66, UL 94 V-2.

TERMINAL, ACTIVE CONTACTOR: COPPER ALLOY PER ASTM B152/B152M

PLUNGER: COPPER ALLOY PER ASTM B036

SPRING: STEEL WIRE PER ASTM A228/A228M

CONTACT: SILVER-TIN OXIDE

2

FINISH:

TERMINAL, ACTIVE CONTACTOR: 1.0µm MIN SILVER

PLUNGER: 3.0µm MIN NICKEL

3

ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

CURRENT & VOLTAGE

CONTACT RESISTANCE (INITIAL): <50mΩ

DIELECTRIC STRENGTH (INITIAL): >1000 VAC, 1 MINUTE

INSULATION RESISTANCE (INITIAL): >100MΩ MIN (500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)

INRUSH CURRENT: 50A / 3msec (CAPACITIVE LOAD)

ELECTRICAL LIFE ENDURANCE: >6000 OPERATIONS,

TEMPERATURE RISE AT TERMINALS: <30°C, 6000 OPERATIONS

(AMBIENT CONDITIONS: 25±2°C AND 65±5%R.H)

4

MECHANICAL SPECIFICATIONS:

ACTUATING FORCE: 850g MIN, 1250g MAX

OPERATING LIFE ENDURANCE: >100,000 OPERATIONS

TERMINAL STRENGTH : >10.0kg- QC TAB

5

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

AMBIENT TEMPERATURE: -20°C TO +85°C

HUMIDITY: MAX 85%

SALT SPRAY: NO REMAKABLE RUST IN METAL PARTS (5%SALT / 35°C 24HRS)

SHOCK: NO MECHANICAL DEFECT OR DAMAGE (100g / 10MSEC/ X,Y,Z 3 TIMES)

VIBRATION: NO MECHANICAL DEFECT OR DAMAGE (10-55Hz /1.5mm/ X,Y,Z 2HRS)

6

UL: 16A@125VAC 1/3HP / 10A@250VAC 1/2HP

ENEC: 10(4)A 250V~

7

ELECTRICAL RATINGS, APPROVED AGENCY LOGOS, TERMINAL IDENTIFICATION NUMBERS, AND THE TYCO/ELECTRONICS LOGO MOLDED APPROXIMATELY AS SHOWN ON THE SIDES OF THE SWITCH HOUSING.

8

COMPONENT RECOGNIZED TO US & CANDIAN STANDARDS.

UL FILE NO. E46765

9

COMPONENT-RECOGNIZED TO EUROPEAN STANDARDS

(ENEC & VDE) MARKS LICENSE NO 40020317

10

ROHS 2002/95/EC COMPLIANT

11

TYCO ELECTRONICS LOGO LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN

OBSOLETE

PRDDA1-16F-BR0HW

5-1571103-6

PRDDA1-16F-BR000

5-1571103-4

PRDDA1-16F-BB0HW

1571103-5

PRDDA1-16F-BB0CW

1571103-3

OBSOLETE

PRDDA1-16F-BB0BW

1571103-2

PRDDA1-16F-BB000

1571103-1

LEGACY PART NUMBER

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.30

2 PLC ± 0.05

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

DWN BSV 07APR04

CHK -

APVD J.P

PRODUCT SPEC

NOT APPLICABLE

APPLICATION SPEC

NOT APPLICABLE

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME

POWER ROCKER SWITCH, 25.4mmX27.6mm

PANEL SIZE, DPST 4 TERMINALS, NON-ILLUMINATED

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-1571103

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 2

REV F2

TE Connectivity

TE

1571103

1471-9 (1/15)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9