


SPRING-LOADED PINS

DISCRETE SPRING-LOADED CONTACTS • THROUGH-HOLE MOUNT

0906-0

0906-0-15-20-76-14-11-0


Short stroke, Solder mount in .020 min. mounting hole. Also available with insulated sleeve, see page 19.5



0906-1⇒4,8

0906-X-15-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Solder mount in .020 min. mounting hole. Also available with insulated sleeve, see page 19.5




Basic Part Number	Length A
0906-1	.177
0906-2	.197
0906-3	.217
0906-4	.236
*0906-8	.155

*0906-8 has a .0195 Mid. Stroke & .039 Max. Stroke

0930

0930-0-15-20-7X-14-11-0


Solder mount in .020 min. mounting hole. Also available on carrier tape: 1,500 parts per 13" reel. Order as: 0930-0-57-20-7X-14-11-0



0914

0914-X-15-20-77-14-11-0

Long stroke, Solder mount in .029 min. mounting hole




Basic Part Number	Length A	Length B
0914-0	.274	.185
0914-1	.304	.242
0914-2	.334	.272
0914-3	.364	.302

0908-0⇒9

0908-X-15-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Solder mount in .020 min. mounting hole




Basic Part Number	Length A
0908-0	.255
0908-1	.275
0908-2	.295
0908-3	.315
0908-4	.335
0908-5	.350
0908-6	.370
0908-7	.390
0908-8	.410
0908-9	.430

0932

0932-0-15-20-77-14-11-0


Long stroke, Solder mount in .029 min. mounting hole



0901

0901-0-15-20-7X-14-11-0


"Legacy P/N 0901-0-00-00-00-11-0" Solder mount in .029 min. mounting hole



0929

0929-X-15-20-7X-14-11-0

Standard stroke, Solder mount in .029 min. mounting hole



Basic Part Number	Length A
0929-0	.340
0929-7	.480

Material Specifications:

Sleeve & Plunger Material: Copper Alloy
Spring Material: Beryllium Copper
Sleeve & Plunger Finish: 20 μ" Gold over Nickel
Spring Finish: 10 μ" Gold over Nickel
Dimensions: Inches
Tolerances On: Lengths: ± .006
 Diameters: ± .002
 Angles: ± 2°



Mechanical & Electrical Specifications:

Durability: Up to 1,000,000 cycles
Current Rating: 2A continuous, 3A peak
Contact Resistance: 20 mΩ max.
Environmental Specifications:
Operating temperature range: -55/+125° C (discontinuous)

75, 76, 77 Springs are not interchangeable

Order Code: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - 11 - 0

Spring Number

Spring Number	Mid. Stroke	Max. Stroke	Force @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-Load)
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
77	.045	.090	60 g	25 g



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9