



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on potcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




M 3:1

Anzugsmoment/tightening torque 0.3 ± 0.1 Nm



Montagebohrung
panel cut out

Steckmarkierung/
keying indication



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PA/TPU
Gehaeuse/Housing:	
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 67 (B)
Brandschutzklasse/ Fire resistance	HB (UL94)

KontaktØ/ContactØ:	0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08 mm ² /AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	875 V AC
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Strombelastung /Current Load: 6polig/6 contacts	3 A (B)

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Approved	Version: revision: C	Benennung/description: Geraeteteil cpl.	Werkstoff: material: see BOM
		CAD-Nr.: design-ID: 00042499	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared 02.07.2009 ahuber	Geaendert/revised 16.11.2018 ahuber	Teile-ID: part-ID: 50127258	Format: size: A3
Freigabe/released 20.12.2018 fbraun	ODU-MUEHLDORF Datum/date Name/name	Oxaion-Nr.: 756.199.400.000.000	Einheit: dim.: mm
		Ursprung/origin.: 756.199.400.000.000	Bl.: sheet: 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9