7mm TYPE 7KMM

Frequency Range: 2-120MHz
Inductance Range: 0.03-82µH
Temperature Coefficient: Of Inductor TC (L) 220±220ppm/°C
With Internal Capacitor TC (F) 0±250ppm/°C
Optional Internal Capacitance Values: 5-100pF (1)



Unit: mm

Features

- Spiral wound with high number of closely spaced slots on form, yields low distributed capacitance, low temperature coefficient, and added stability in humid conditions.
- Large capacity bobbin for higher inductance requirement.

STANDARD COILS SELECTION GUIDE

(1) As an option, this type is available with a funnel tapered slot for automatic alignment machines.

TYPE 7KMM

TOKO Part Number	Inductance Range (µH)	Q (min.)	Test Frequency (MHz)
292KNAS-T1028Z	0.10 ±6%	35	50.0
292KNAS-T1029Z	0.12±6%	35	50.0
292KNAS-T1030Z	0.15±6%	35	50.0
292KNAS-T1031Z	0.18±6%	35	50.0
292KNAS-T1032Z	0.22±6%	50	50.0
292KNAS-T1033Z	0.27±6%	50	50.0
292KNAS-T1034Z	0.33±6%	50	50.0
292KNAS-T1035Z	0.39±6%	50	50.0
292KNAS-T1036Z	0.47±6%	50	50.0
292KNAS-T1037Z	0.56±6%	50	50.0
292KNAS-T1038Z	0.68±6%	50	50.0
292KNAS-T1039Z	0.82±6%	50	50.0
292CNS-T1040Z	1.0±6%	40	7.96
292CNS-T1041Z	1.2±6%	40	7.96
292CNS-T1042Z	1.5±6%	40	7.96
292CNS-T1043Z	1.8±6%	40	7.96
292CNS-T1044Z	2.2±6%	40	7.96
292CNS-T1045Z	2.7±6%	40	7.96
292CNS-T1046Z	3.3±6%	40	7.96
292CNS-T1047Z	3.9±6%	40	7.96
292CNS-T1048Z	4.7±6%	40	7.96
292CNS-T1049Z	5.6±6%	40	7.96
292CNS-T1050Z	6.8±6%	40	7.96
292CNS-T1051Z	8.2±6%	40	2.52
F292CNS-T1052Z	10.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1053Z	12.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1054Z	15.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1055Z	18.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1056Z	22.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1057Z	27.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1058Z	33.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1059Z	39.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1060Z	47.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1061Z	56.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1062Z	68.0±6%	35	2.52
F292CNS-T1063Z	82.0±6%	35	2.52

continued on next page

continued from previous page

TYPE 7KMM High Frequency[1]

TOKO Part Number	Inductance Range (μH)	Q (min.)	Test Frequency (MHz)
292SNS-T1365Z	0.08±2%	50	80.0
292SNS-T1366Z	0.10±6%	50	80.0
292SNS-T1367Z	0.15±6%	60	80.0
292SNS-T1368Z	0.22±6%	60	80.0
292SNS-T1369Z	0.33±6%	60	80.0
292SNS-T1370Z	0.47±6%	60	50.0
292SNS-T1371Z	0.68±6%	60	50.0
292KNS-T1372Z	1.00±6%	40	7.96
292KNS-T1373Z	1.50±6%	40	7.96
292KNS-T1374Z	2.20±6%	40	7.96
292KNS-T1375Z	3.30±6%	40	7.96
292KNS-T1376Z	4.70±6%	40	7.96
292KNS-T1377Z	6.80±6%	40	7.96
292KNS-T1378Z	10.00±6%	40	7.96

[1]Recommended for use with Motorola linear IC’s

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9